

this is performance

FLEX

Asortyment produktów 2023



Spis treści

	Szlifierki kątowe / Szlifierki proste	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	9
	Obróbka powierzchni metalowych	14
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	17
	Piły	27
	Osprzęt do pił	29
	Narzędzia akumulatorowe / kurtki podgrzewane	31 / 54
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	56
	Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®	64
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	69
	Obróbka powierzchni- szlifowanie	74
	Obr.bka powierzchni - szlifowanie - osprzęt	79
	Maszyny renowacyjne	90
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	96
	Narzędzia specjalistyczne	103
	Osprzęt do narzędzi specjalistycznych	104
	Wiertarki udarowe	105
	Osprzęt do wiertarek udarowych	107
	Odkurzacze przemysłowe	111
	Osprzęt do odkurzaczy przemysłowych	116
	Oczyszczacze powietrza	125
	Osprzęt do odkurzaczy oczyszczaczy	126
	Mieszarki	128
	Osprzęt do mieszarek	129
	Laserowa technika pomiarowa	131
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	134
	Polerki	135
	Osprzęt do polerek	142
	Obróbka kamienia i szkła	148
	Osprzęt do obróbki kamienia	151
	Walizki transportowe w systemie L-BOXX®	154

Asortyment produktów 2023

Szlifierki kątowe / Szlifierki proste

L 9-11 125

900 watowa szlifierka kąтова, 125 mm



Numer zamówienia 492531



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	600 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm		
Waga	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 9-11 125

900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Numer zamówienia 436291



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	600 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm		
Waga	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX

900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Numer zamówienia 436739



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	600 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm		
Waga	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414204) · 1 Rękojeść (450774)

L 12-11 125

1200 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Numer zamówienia 447676



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	700 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm		
Waga	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

L 13-10 125-EC

Szlifierka kątowa 1300 W z silnikiem bezszczotkowym, 125 mm



Numer zamówienia 495255



Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	910 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 110 mm
Waga	2,0 kg

Klucz produktu 101

Wyposażenie podstawowe:


1 Oslona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

L 1506 VR

1200 watowa szlifierka kątowa, 125 mm



Numer zamówienia 437972



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2200 - 6800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	305 x 73 x 120 mm
Waga	1,9 kg

Klucz produktu 101

Wyposażenie podstawowe:


1 Oslona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 Talerz szlifierski na rzep M 14 (208817) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 14-7 125 INOX

1400 watowa INOXFLEX, specjalista od stali szlachetnej i stali stopowych, 125 mm



Numer zamówienia 406546



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2100 - 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 70 x 110 mm
Waga	2,4 kg

Klucz produktu 101

Wyposażenie podstawowe:


1 Oslona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 (313459) · 1 Oslona przeciwyfłowa (520527)

L 15-11 125

1500 watowa mocna szlifierka kątowa, 125 mm



Numer zamówienia 447692



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Klucz produktu 101

Wyposażenie podstawowe:

1 Oslona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)


Asortyment produktów 2023

LE 15-11 125

1500 watowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm



Numer zamówienia 447722



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	960 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm		
Waga	2,3 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

L 3406 VRG

1400 watowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm



Numer zamówienia 406503



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	880 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2100 - 7500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	325 x 74 x 112 mm		
Waga	2,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 (313459)

LB 17-11 125

Szlifierka kąтова 1700 W z hamulcem, 125 mm



Numer zamówienia 447625



Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	1050 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm		
Waga	2,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LBE 17-11 125

Szlifierka kąтова 1700 W ze zmienną prędkością i hamulcem, 125 mm



Numer zamówienia 447668



Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W	Klucz produktu	101
Moc oddawana	1050 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm		
Waga	2,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

L 21-8 180

2100 watowa szlifierka kąтова, 180 mm



Numer zamówienia 392782



Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W	Klucz produktu	102
Moc oddawana	1250 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	180 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8300 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 101 x 135 mm		
Waga	5,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (416517) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

L 21-6 230

2100 watowa szlifierka kąтова, 230 mm



Numer zamówienia 391514



Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W	Klucz produktu	102
Moc oddawana	1250 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	230 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	490 x 104 x 90 mm		
Waga	5,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (338729) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

L 26-6 230

2600 watowa szlifierka kąтова, 230 mm



Numer zamówienia 436704



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W	Klucz produktu	102
Moc oddawana	1800 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	230 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 106 x 145 mm		
Waga	6,35 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (442828) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14 (253049) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

DCG L 26-6 230 Set

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



Numer zamówienia 494631



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W	Klucz produktu	102
Moc oddawana	1800 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	230 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm		
Waga	9,18 kg		
Głębokość cięcia	60 mm		

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282)


Asortyment produktów 2023

DCG L 26-6 230 G-Set

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



Numer zamówienia 494674



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W	Klucz produktu	102
Moc oddawana	1800 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	230 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm		
Waga	9,18 kg		
Głębokość cięcia	60 mm		

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamentjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 1 Szyna prowadząca GRS (353280) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rekojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

H 1105 VE

710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową



Numer zamówienia 269956



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	104
Moc oddawana	420 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2500 - 6500 obr./min		
Maks. średnica ściernicy	50 mm		
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 76 x 84 mm		
Waga	2,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Tuleja zaciskowa (228656) · 1 Klucz płaski, SW 14 (254917) · 1 Klucz szczękowy jednostronny SW 19 (104914)

DGE 8-32

800 watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa



Numer zamówienia 522279



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W	Klucz produktu	104
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10600 - 32000 obr./min		
Maks. średnica ściernicy	50 mm		
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa		
Średnica tulei mocującej	43 mm		
Obwód uchwytu	147 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 83 x 83 mm		
Waga	1,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:






1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

Osprzęt do szlifierek kątowych

Oslony ochronne

	Oslona ochronna do cięcia				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	GU-C D125 48/C	125 mm	409774	1		
	Oslona ochronna do cięcia				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	1		
	Oslona przeciwpyłowa				Klucz produktu	229
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	ST-K SAG		520543	1		
	Oslona przeciwpyłowa				Klucz produktu	229
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	ST-K INOX		520527	1		

Oslona odsysająca

	Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	DE AG D125 Set	125 mm	530589	1		
	Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	DE AG D230 Set	230 mm	445487	1		
	Oslona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Do stosowania z prowadnicą	Numer zamówienia	VE	
	DCG AG 230	230 mm	Tak	471895	1	
	Pokrywa osłony cięcia, uniwersalna				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	GU-AD D125	125 mm	446041	1		
	GU-AD D180	180 mm	446718	1		
	GU-AD D230	230 mm	446068	1		
	Oslona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SG-R D125	125 mm	452572	1		

Asortyment produktów 2023



Obrzeże szcietkowe

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
BK-H SG-R D125	454656	1	300

Tarcze tnące



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Prosty	349836	10	220



Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	1	221



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	1	221
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	1	



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	1	221
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	1	

Wachlarzowe tarcze szlifierskie



SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5	222



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10	222
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10	






Do szlifierek kątowych Ø 180 / Ø 230 mm





Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
	180 mm	124079	1	205

System na rzepy do LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



	Talerz szlifierski na rzep M 14				Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BP-H D115 M14	115 mm	208817	1		
	BP-H D125 M14	125 mm	231983	1		
	Uchwyt na rzep wytłumiony M 14				Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Numer zamówienia	VE	
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	
	Papier ścierny na rzep PURFLEX				Klucz produktu	200
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE	
	D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	
	D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	
	D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	
	D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	
	D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	
	D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50		
	Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX				Klucz produktu	200
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE	
	D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	
	D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	
	D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	
	Pad filcowy z włókien naturalnych				Klucz produktu	210
	Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Numer zamówienia	VE	
	FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	5	
	FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	5	

Szczotki druciane





	Drut stalowy 0,3 mm				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	1		
	Drut stalowy 0,5 mm				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	1		

Asortyment produktów 2023



Nakrętka szybko mocująca

	FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FIXTEC-M14	313459	1		
	Nakrętka szybko mocująca M 14			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SSM-HD M14	530726	1		

Rękojeść

	Rękojeść SoftVib			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GS-M M8 SV	325376	1		
	Rękojeść SoftVib			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GS-M M14 SV	325384	1		
	Boczna rękojeść			Klucz produktu	300
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GS-K/II M8	437921	1		
	Boczna rękojeść			Klucz produktu	300
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GS-K M10	461873	1		

Walizka transportowa

	Walizka transportowa L-BOXX®			Klucz produktu	299	
	Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
	Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Typ L-Boxx		Numer zamówienia	VE	
	TKE 1 HD	136		414204	1	
	Walizka transportowa				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia	VE	
	TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg		444391	1	



Walizka transportowa

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	1

Osprzęt do szlifierek prostych

Kleszcze napinające do H 1105 i H 1127 VE



Tuleja zaciskowa

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Średnica zacisku	Numer zamówienia	VE
SPZ-H D3	3mm	229741	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	1
SPZ-H D6	6mm	228656	1
SPZ-H D8	8mm	229768	1

Kleszcze napinające do DGE



Tuleja zaciskowa

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Średnica zacisku	Numer zamówienia	VE
SPZ-DGE 06	6mm	530014	1
SPZ-DGE 08	8mm	530015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	1


Obróbka powierzchni metalowych

BSE 8-4 50

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 453404



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Średnica szczotki
Szerokość szczotki
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia BSE/BBE
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104

800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
50 mm
1400 - 4000 obr./min
19 mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

BRE 8-4 9

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Numer zamówienia 453420



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość taśmy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Długość taśmy
Szerokość taśmy
Odpowiednie do maks. średnicy rury
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104

800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
3 - 8 m/sec
1400 - 4000 obr./min
533 mm
4/9/30 mm
50 mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,7 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie



Numer zamówienia 453463



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość taśmy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Długość taśmy
Szerokość taśmy
Odpowiednie do maks. średnicy rury
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104

800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
3 - 8 m/sec
1400 - 4000 obr./min
533 mm
4/9/30 mm
50 mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 1 Zestaw rolek wymiennych (459607) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

FBE 8-4 140

Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX



Numer zamówienia 453455



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Prędkość taśmy
Długość taśmy
Szerokość taśmy
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104

800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
1400 - 4000 obr./min
3 - 8 m/sec
533 mm
4-30 mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BME 14-3 L

Silnik podstawowy TRINOXFLEX



Numer zamówienia 433403



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Maks. średnica narzędzia
Maks. szerokość narzędzia
Długość kabla
Typ kabla
Waga


Klucz produktu 104
1400 W
880 W
230 V
50/60 Hz
1000 - 3500 obr./min
125 mm
100 mm
4,0 m
czerwony wtyk
2,1 kg

BSE 14-3 100

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 433411



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Średnica szczotki
Szerokość szczotki
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia BSE/BBE
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104
1400 W
880 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
100 mm
1000 - 3500 obr./min
19mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462)

BSE 14-3 100 Set

Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie



Numer zamówienia 433438



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Średnica szczotki
Szerokość szczotki
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia BSE/BBE
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104
1400 W
880 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
100 mm
1000 - 3500 obr./min
19mm
4,0 m
320 x 210 x 195 mm
2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Ściernica fibrowa (256975) · 1 Opaski szlifujące (436429) · 1 Opaski szlifujące (436437) · 1 Opaski szlifujące MESHFLEX (434612) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434515) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434523) · 3 Opaski szlifujące CERAFLEX (434566) · 3 Opaski szlifujące CORUFLEX (434574) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BRE 14-3 125 Set

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Numer zamówienia 433446



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość taśmy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Długość taśmy
Szerokość taśmy
Odpowiednie do maks. średnicy rury
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 104
1400 W
880 W
230 V
50/60 Hz
3,5 - 10 m/sec
1000 - 3500 obr./min
760 mm
40 mm
125 mm
4,0 m
520 x 160 x 220 mm
3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)


Asortyment produktów 2023

BSE 14-3 INOX Set

Satyniarka i szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Numer zamówienia 433454



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	3,6 kg

Klucz produktu 104

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BBE 14-3 110

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 471097



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Klucz produktu 104

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

BBE 14-3 110 Set

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 461504



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg










Klucz produktu 105

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125

	Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali						Klucz produktu	220
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Numer zamówienia	VE		
	TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Prosty	349836	10		
	Pasta polerska Poli white						Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia		VE		
	PW Inox VS/W	0,7 kg		255004		1		
	Pasta polerska Poli blue						Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia		VE		
	PW Inox NS/B	0,7 kg		255005		1		
	Krem polerski Poli creme						Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia		VE		
	PC Inox ES	1 kg		255006		1		
	Poli-Set mini white/blue/creme						Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia		VE		
	Poli-Set mini white/blue/creme			365041		1		
	Talerz szlifierski na rzep						Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica		Numer zamówienia		VE		
	SP D125-8 H/F M14	125 mm		391727		1		
	Talerz szlifierski z okładziną Hook						Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica		Numer zamówienia		VE		
	SP D125 H M14	125 mm		364584		1		
	FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14						Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Waga		Numer zamówienia		VE		
	FIXTEC-M14			313459		1		
	SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła						Klucz produktu	222
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Numer zamówienia	VE		
	VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5		

Asortyment produktów 2023



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Numer zamówienia	VE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Numer zamówienia	VE
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Średnia twardość	358711	10
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Miękki	358703	10



Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	10



SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10



Pad szlifiersko-polarski

Klucz produktu 211

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	1



Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Numer zamówienia	VE
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	5
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	5

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BS 100	433462	1



Przystawka szlifierska taśmowa do rur

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BR 125	433470	1



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BB 110	461555	1

	Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym			Klucz produktu 299	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	
	BG D 110	110 mm	461547	1	

	Listwa szczotkowa			Klucz produktu 300	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	BL-S BG		461563	1	

	Oponka			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	AS 100x100		433896	1	

	Oponka			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	AS 90x100		256415	1	

	Pompka ręczna			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	LUP 225-260 BS		256284	1	

	Walek ekspansyjny			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	ES 100x100		433926	1	











	Wałki napędowe (robocze)			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	RA 62x70 INOX		303054	1	

	Pierścień dystansowy			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	DRS-BS		250522	6	

	Poli-clean			Klucz produktu 203	
	Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Numer zamówienia	VE
	SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	1

Asortyment produktów 2023

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	Przystawka szlifierska do satynowania				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BS 50		459577	1		
	Przystawka szlifierska taśmowa do rur				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BR 50		459585	1		
	Zestaw rolek wymiennych				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BR 9 Set		459615	1		
	Zestaw rolek wymiennych				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BR 30 Set		459607	1		
	Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BF 140		459593	1		
	Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	LK 152		503762	1		
	FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	FIXTEC-M14		313459	1		
	Pleciona stalowa szczotka druciana				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BW-S D100/85	100 mm	465178	1		
	Pleciona druciana szczotka ze stali nierdzewnej				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1		
	Filc polerski				Klucz produktu	210
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SW-PF 100x50	100 mm	257374	1		

Bawełniana tarcza polerska

Klucz produktu 210



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
Baumwollschwabbel-Scheibe 8er	317950	8

Taśma do łączenia taśm szlifierskich

Klucz produktu 209



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
Klebeband für Schleifband	251838	1

Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225



Oznaczenie	Średnica tarczy	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Numer zamówienia	VE
KSC-F 152x3x25	152 mm	Miękki	313416	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	Średnia twardość	531640	1
KSC-C 152x3x25	152 mm	Twardy	313424	1
KSC-F 152x6x25	152 mm	Miękki	313432	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	Średnia twardość	531642	1
KSC-C 152x6x25	152 mm	Twardy	313440	1

Ściernica listkowa

Klucz produktu 203



Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	1

Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203



Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	1

Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203



Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	1

Asortyment produktów 2023



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	1



Włóknina szlifierska, składana

Klucz produktu 203

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	1



Szczotka nylonowa

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1



Opaski szlifujące

Klucz produktu 211

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	1



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	5



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	5



Opaski szlifujące CORUFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	5



Opaski szlifujące MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	1



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	10



Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	3



Taśma polerska Superfinishing

Klucz produktu 211

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	1

Wkładka do walizki








Klucz produktu 299


Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	1

Asortyment produktów 2023

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	1		
Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE BBE	238	451991	1		
Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE BME 18.0-EC	238	502804	1		

Osprzęt FBE 8-4 140

	Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SA 9-S		256525	1		
	Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SA 9-B		256532	1		
	Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SA 30-KR		255282	1		
	Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SA 30-GR		258888	1		
	Pasta polerska Poli white				Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga	Numer zamówienia	VE		
	PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	1		
	Pasta polerska Poli blue				Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga	Numer zamówienia	VE		
	PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	1		
	Krem polerski Poli creme				Klucz produktu	212
	Oznaczenie	Waga	Numer zamówienia	VE		
	PC Inox ES	1 kg	255006	1		



Poli-Set mini white/blue/creme

Klucz produktu 212

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	1



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	10



Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	3

Osprzęt LBR 1506 VRA



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	10

Asortyment produktów 2023

Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	10

Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Numer zamówienia	VE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	3

Osprzęt ST 1005 VE

Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Numer zamówienia	VE
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	10

Końcówka szlifierska, prostokątna

Klucz produktu 300



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
Końcówka szlifierska, prostokątna	258031	1

Końcówka szlifująca, ostra


Klucz produktu 300



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
Końcówka szlifująca, ostra	255265	1

Papier ścierny na rzep

Klucz produktu 200



Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	10
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	10
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	10

Piły

RS 11-28

Uniwersalna, 1100 watowa piła szablsta z regulacją prędkości



Numer zamówienia 432776



Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (436607)

Dane techniczne

Pobór mocy	1100 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 2700 obr./min
Skok	28 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg

Klucz produktu 109

RS 13-32

Piła szablsta 1300 W o zmiennej prędkości



Numer zamówienia 438383



Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (455059)

Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Klucz produktu 109

RSP 13-32

1300 watowa piła szablsta z orbitalnym skokiem piły



Numer zamówienia 438367



Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (455059)

Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Klucz produktu 109

SBG 4910

Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą



Numer zamówienia 390518



Wyposażenie podstawowe:
1 Ogranicznik równoległy (385247) · 1 Bimetaliczna taśma tnąca

Dane techniczne

Pobór mocy	850 W
Moc oddawana	445 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Długość brzeszczota	1335 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,65 mm
Regulacja kąta	45°
Długość cięcia 90°	100 mm
Szerokość cięcia 90°	80 mm
Długość cięcia 45°	68 mm
Szerokość cięcia 45°	55 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	640 x 310 x 390 mm
Waga narzędzia bez stołu roboczego	7,9 kg
Waga	18 kg
Prędkość cięcia	60/80 m/min

Klucz produktu 109

Asortyment produktów 2023

CSM 4060

Uniwersalna, ręczna piła tarczowa



Numer zamówienia 307815



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	109
Moc oddawana	720 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 obr./min		
Głębokość cięcia	0-63 mm		
Średnica tarczy tnącej	185 mm		
Otwór tarczy tnącej	20 mm		
Maks. grubość materiału z aluminium 250 N/mm ²	6 mm		
Maks. grubość materiału z stali 400 N/mm ²	10 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 260 x 200 mm		
Waga	5,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

2 Tarcza z węglików, do stali (312304) · 1 Ogranicznik równoległy (312312) · 1 Klucz oczkowo-widlasty (312347) · 1 Okulary ochronne · 1 Walizka transportowa

Osprzęt do pił

Akcesoria do pił szablanych

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu i blachy

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu i blachy

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu i blachy

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do demontażu

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	5		

Brzeszczoty do piły szablanej do materiałów izolacyjnych

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	2		

Brzeszczoty do piły szablanej do drewna

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	251
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	2		

Asortyment produktów 2023

Brzeszczoty do piły szablastej do palet

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Numer zamówienia	VE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	5

Brzeszczot do piły szablastej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
RS/Bi Set VE3	462179	3

Walizka transportowa

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
TK-S RS11-28	436607	1

Walizka transportowa

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
TK-S RS/RP13-32	455059	1

Osprzęt SBG 4910

Brzeszczoty

Klucz produktu 252



Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Numer zamówienia	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	2

Szczęki mocujące

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
SBG-SP 10 VE2	388718	2

Brzeszczoty

Klucz produktu 252



Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Numer zamówienia	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	3

Osprzęt CSM 4060

Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250



Oznaczenie	Liczba zębów	Numer zamówienia	VE
	38 Sztuka	312304	1

Narzędzia akumulatorowe, kurtka podgrzewana

DD 2G 10.8-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V



Numer zamówienia 418005



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min		
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm		
Waga bez akumulatora	1,09 kg		
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V



Numer zamówienia 462764



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min		
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm		
Waga bez akumulatora	1,09 kg		
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (439657) · 1 Szybka ładowarka 10,8 V (418021) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

PD 2G 10.8-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 10,8 V



Numer zamówienia 418013



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm		
Ustawienie momentu obrotowego	25 Stopni		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 1. bieg	0 - 5850 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 22100 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm		
Waga bez akumulatora	1,14 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530531



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min		
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	149 x 69 x 208 mm		
Waga bez akumulatora	1,14 kg		
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni		

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

Asortyment produktów 2023

DD 2G 18.0-EC C

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 491225



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862)

DD 2G 18.0-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 447498



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 504890



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

DD 4G 18.0-EC C

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 491222



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

DD 4G 18.0-EC

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 447765



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min		
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm		
Waga bez akumulatora	1,5 kg		
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni		

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękojeść (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (477591) · 1 Zaczep do paska

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Numer zamówienia 482757



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min		
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm		
Waga bez akumulatora	1,5 kg		
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni		

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękojeść (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (477591) · 1 Zaczep do paska

PD 2G 18.0-EC LD C

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530532



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm		
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 8000 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 28800 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

PD 2G 18.0-EC C

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 491233



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm		
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm		
Waga bez akumulatora	1,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękojeść (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862)


Asortyment produktów 2023

PD 2G 18.0-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 447501



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 obr./min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 504904



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 obr./min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Numer zamówienia 515698



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40000 obr./min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	164 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska · 1 Rękkość · 1 Schowek na końcówki

PD 2G 18.0-EC HD

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Numer zamówienia 515671



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40000 obr./min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękkość · 1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Numer zamówienia 515701



Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm		
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm		
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min		
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 4000 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	182 x 75 x 210 mm		
Waga bez akumulatora	1,7 kg		

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Numer zamówienia 520756



Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni		
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min		
Częstotliwość uderów bez obciążenia	0 - 4200 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

ID 1/4" 18.0-EC HD

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Numer zamówienia 520764



Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni		
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Numer zamówienia 520771



Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni		
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

Asortyment produktów 2023

IW 1/2" 18.0-EC C

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 491268



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 438308



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 504912



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (423238)

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530231



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530232



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu 113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni	
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm	
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min	
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny	
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm	
Waga bez akumulatora	1,9 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530233



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu 113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni	
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm	
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min	
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny	
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm	
Waga bez akumulatora	1,9 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Wkładka do walizki (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530189



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu 113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni	
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm	
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm	
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min	
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min	
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min	
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny	
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm	
Waga bez akumulatora	3,1 kg	

Asortyment produktów 2023

IW 1/2" 950 18.0-EC
Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530188



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set
Wkrętarka udarowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530187



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 3/4" 18.0-EC C
Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 492612



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 obr./min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Klucz produktu 113

IW 3/4" 18.0-EC
Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 492620



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 obr./min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Numer zamówienia 492647



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni		
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm		
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm		
Maks. moment zwalniania	1680 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 obr./min		
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm		
Waga bez akumulatora	3,3 kg		

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

DW 45 18.0-EC C

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Numer zamówienia 491276



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy	28 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Maks. średnica śruby	4,2 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm		
Waga bez akumulatora	0,975 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczepek do paska · 1 Ogranicznik głębokości

DW 45 18.0-EC

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Numer zamówienia 447757



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy	28 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Maks. średnica śruby	4,2 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm		
Waga bez akumulatora	0,975 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczepek do paska · 1 Ogranicznik głębokości

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Numer zamówienia 467146



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy	28 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Maks. średnica śruby	4,2 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm		
Waga bez akumulatora	0,975 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczepek do paska · 1 Ogranicznik głębokości

Asortyment produktów 2023

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V magazynkiem



Numer zamówienia 466824



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. moment obrotowy	28 Nm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min		
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny		
Maks. średnica śruby	4,2 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	337 x 75 x 203 mm		
Waga bez akumulatora	0,975 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Magazynek (463698) · 1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości · 1 Bit (466859)

CHE 18.0-EC C

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 491284



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm		
Waga bez akumulatora	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655)

CHE 18.0-EC

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 430005



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm		
Waga bez akumulatora	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 461768



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm		
Waga bez akumulatora	2,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 491314



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm		
Waga bez akumulatora	3,18 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 478482



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm		
Waga bez akumulatora	3,18 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Numer zamówienia 478474



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm		
Waga bez akumulatora	3,18 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (488356)

JS 18.0-EC C

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 485403



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min		
Skok	26 mm		
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni		
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni		
Zakres wychylenia	0-45°		
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm		
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm		
Waga bez akumulatora	2,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta


Asortyment produktów 2023

JS 18.0-EC

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 493775



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Stopnie skoku wahadłowego
Stopnie prędkości obrotowej
Zakres wychylenia
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 obr./min
26 mm
4 Stopni
1-5 +A Stopni
0-45°
120 mm
8 mm
275 x 82 x 197 mm
2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (490210) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JS 18.0-EC/5.0 Set

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 489778



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Stopnie skoku wahadłowego
Stopnie prędkości obrotowej
Zakres wychylenia
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 obr./min
26 mm
4 Stopni
1-5 +A Stopni
0-45°
120 mm
8 mm
2 Sztuka
Tak
275 x 82 x 197 mm
2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu (490008) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (490210) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC C

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 489794



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Stopnie skoku wahadłowego
Stopnie prędkości obrotowej
Zakres wychylenia
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 obr./min
26 mm
4 Stopni
1-5 +A Stopni
0-45°
120 mm
8 mm
240 x 77 x 220 mm
2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 493783



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Stopnie skoku wahadłowego
Stopnie prędkości obrotowej
Zakres wychylenia
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 obr./min
26 mm
4 Stopni
1-5 +A Stopni
0-45°
120 mm
8 mm
240 x 77 x 220 mm
2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (502316) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Numer zamówienia 489786



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Skok
 Stopnie skoku wahadłowego
 Stopnie prędkości obrotowej
 Zakres wychylenia
 Maks. grubość materiału z drewna
 Maks. grubość materiału z metalu
 Liczba akumulatorów w zestawie
 Z ładowarką
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 0 - 3500 obr./min
 26 mm
 4 Stopni
 1-5 +A Stopni
 0-45°
 120 mm
 8 mm
 2 Sztuka
 Tak
 240 x 77 x 220 mm
 2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu (490008) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (502316) · 1 Osłona przed wirami zamknięta

RS 25 18.0-EC C

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530372



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Skok
 Maks. grubość materiału z drewna
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 0 - 3000 obr./min
 25 mm
 210 mm
 1,9 kg

RS 25 18.0-EC

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530374



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Skok
 Maks. grubość materiału z drewna
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 0 - 3000 obr./min
 25 mm
 210 mm
 1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

RS 29 18.0 C

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Numer zamówienia 515981



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Skok
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 0 - 3100 obr./min
 29 mm
 2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Numer zamówienia 491306



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Skok
 Maks. grubość materiału z drewna
 Maks. grubość materiału z metalu
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 0 - 3000 obr./min
 32 mm
 300 mm
 20 mm
 450 x 170 x 100 mm
 4,1 kg

Asortyment produktów 2023

RSP DW 18.0-EC

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Numer zamówienia 466964



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 obr./min
32 mm
300 mm
20 mm
450 x 170 x 100 mm
4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Numer zamówienia 469084



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Liczba skoków na biegu jałowym
Skok
Maks. grubość materiału z drewna
Maks. grubość materiału z metalu
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 obr./min
32 mm
300 mm
20 mm
2 Sztuka
Tak
450 x 170 x 100 mm
4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (468282)

CS 45 18.0-EC C

Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tarczowa 18,0 V z uchylną osłoną



Numer zamówienia 517674



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Głębokość cięcia
Średnica tarczy tnącej
Otwór tarczy tnącej
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
46,5 mm
128 mm
20 mm
120 x 315 x 262 mm
2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (517682) · 1 Ogranicznik równoległy

CS 62 18.0-EC C

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Numer zamówienia 491322



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Głębokość cięcia
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)
Średnica tarczy tnącej
Otwór tarczy tnącej
Zakres wychylenia
Wstępna regulacja kąta
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
5000 obr./min
0-62 mm
0-38 mm
165 mm
20 mm
0-50°
0 / 22,5 / 45 / 50°
380 x 150 x 200 mm
3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Worek na kurz

CS 62 18.0-EC

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Numer zamówienia 417939



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min		
Głębokość cięcia	0-62 mm		
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm		
Średnica tarczy tnącej	165 mm		
Otwór tarczy tnącej	20 mm		
Zakres wychylenia	0-50°		
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°		
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm		
Waga bez akumulatora	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (459380) · 1 Worek na kurz

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Numer zamówienia 454028



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min		
Głębokość cięcia	0-62 mm		
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm		
Średnica tarczy tnącej	165 mm		
Otwór tarczy tnącej	20 mm		
Zakres wychylenia	0-50°		
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm		
Waga bez akumulatora	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (459380) · 1 Worek na kurz

SMS 190 18.0-EC

Akumulatorowa piłarka ukośna 18,0 V



Numer zamówienia 500631



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500 obr./min		
Regulacja skosu w lewo	48°		
Regulacja skosu w prawo	48°		
Regulacja nachylenia w lewo	48°		
Regulacja nachylenia w prawo	48°		
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	66 mm		
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	23 mm		
prawy			
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	35 mm		
lewy			
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	66 mm		
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	16 mm		
prawy			
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	245 mm		
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	245 mm		
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	155 mm		
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	175 mm		
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	35 mm		
lewy			
Średnica tarczy tnącej	190 mm		
Otwór tarczy tnącej	30 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	720 x 575 x 400 mm		
Waga bez akumulatora	12,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Specjalna tarcza tnąca (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu (504106) · 1 Worek na kurz

MT 18.0-EC C

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Numer zamówienia 518409



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min		
Kąt oscylacji	2°		
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm		
Waga bez akumulatora	1,3 kg		

Asortyment produktów 2023

MT 18.0-EC

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Numer zamówienia 518395



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym
Kąt oscylacji
2°
Wymiary dł. x szer. x wys.
310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora
1,3 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

MT 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Numer zamówienia 518417



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym
Kąt oscylacji
2°
Liczba akumulatorów w zestawie
2 Sztuka
Z ładowarką
Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.
310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora
1,3 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

MXE 18.0-EC WR2 120

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Numer zamówienia 495964



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła
120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik
M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg
0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg
0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej
53 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.
355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora
4,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Numer zamówienia 495972



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła
120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik
M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg
0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg
0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej
53 mm
Liczba akumulatorów w zestawie
2 Sztuka
Z ładowarką
Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.
355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora
4,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882)

LB 125 18.0-EC C

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Numer zamówienia 499307



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
9000 obr./min
M14
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Numer zamówienia 499315



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
9000 obr./min
M14
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Numer zamówienia 499331



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
9000 obr./min
M14
2 Sztuka
Tak
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LBE 125 18.0-EC C

Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm



Numer zamówienia 499285



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
M14
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

Asortyment produktów 2023

LBE 125 18.0-EC

Akumulatorowa szlifierka kątowna ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm

Numer zamówienia 499293



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
M14
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Mocowanie narzędzia
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa szlifierka kątowna ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm

Numer zamówienia 499323



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
M14
2 Sztuka
Tak
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Mocowanie narzędzia
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora


Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

BME 18.0-EC C

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.

Numer zamówienia 504491



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego


Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
125 mm
50 mm
1,7 kg

Maks. średnica narzędzia
Maks. szerokość narzędzia
Waga bez akumulatora

BME 18.0-EC

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.

Numer zamówienia 530759



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
125 mm
50 mm
Tak
1,7 kg

Maks. średnica narzędzia
Maks. szerokość narzędzia
Z ładowarką
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:


1 Wkładka do walizki (502812) · 1 Wkładka do walizki (502804) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.



Numer zamówienia 504505



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
125 mm
50 mm
2 Sztuka
Tak
1,7 kg

Maks. średnica narzędzia
Maks. szerokość narzędzia
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:


2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502812) · 1 Wkładka do walizki (502804)

DGE 25 18.0-EC C

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej



Numer zamówienia 518867



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
50 mm
Tuleja zaciskowa
43 mm
147 mm
1,47 kg

Maks. średnica ściernicy
Mocowanie narzędzia
Średnica tulei mocującej
Obwód uchwytu
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:

1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

DGE 25 18.0-EC

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej



Numer zamówienia 518972



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
50 mm
Tuleja zaciskowa
43 mm
147 mm
1,47 kg

Maks. średnica ściernicy
Mocowanie narzędzia
Średnica tulei mocującej
Obwód uchwytu
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:


1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Wkładka do walizki (530352) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

SE 125 18.0-EC

Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych



Numer zamówienia 521574



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica tarczy
Prędkość obrotowa biegu jałowego

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
M14
2,2 kg

Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna
Waga bez akumulatora

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (503134)


Asortyment produktów 2023

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych



Numer zamówienia 504157



Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (503134) · 1 Rękojeść (450774)

Dane techniczne


Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Waga bez akumulatora	2,2 kg		

RFE 40 18.0-EC

Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V



Numer zamówienia 521582



Wyposażenie podstawowe:

1 HSS nóż dwustronny (241091) · 1 Śrubokręt torx (258861) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502820)

Dane techniczne


Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 - 6200 obr./min		
Szerokość strugu	40 mm		
Głębokość strugu	6/8 mm		
Waga bez akumulatora	2,96 kg		

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V



Numer zamówienia 504165



Wyposażenie podstawowe:

1 HSS nóż dwustronny (241091) · 1 Śrubokręt torx (258861) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502820)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 - 6200 obr./min		
Szerokość strugu	40 mm		
Głębokość strugu	6/8 mm		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Waga bez akumulatora	2,96 kg		

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompaktowy plecakowy odkurzacz akumulatorowy z ręcznym czyszczeniem filtra, 1,5 l, klasa L.

NEW



Numer zamówienia 509981



Wyposażenie podstawowe:

1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (530573) · 1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Uprząż transportowa do VC 2 Hip (530572)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Przepływ objętościowy odkurzacza	1200 l/min		
Maks. podciśnienie	20500 Pa		
Powierzchnia filtra	1250 cm ²		
Pojemność zbiornika	1,5 L		
Długość węża	2,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 135 x 290 mm		
Waga bez akumulatora	2,0 kg		

VC 6 L MC 18.0

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.



Numer zamówienia 481491



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Przepływ objętościowy odkurzacza	1400 l/min		
Maks. podciśnienie	12000 Pa		
Powierzchnia filtra	3000 cm ²		
Pojemność zbiornika	6 L		
Regulacja siły ssącej	brak		
Długość węża	2,5m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 200 x 400 mm		
Waga bez akumulatora	3,3 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelinowa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244)

BW 18.0-EC

Dmuchawa/do liści 18,0 V



Numer zamówienia 472913



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m ³ /min		
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec		
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

3 Dysze

BW 18.0-EC/Detailing Set

Dmuchawa detailingowa 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530537



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m ³ /min		
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec		
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm		
Waga bez akumulatora	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

2 Dysze (płaska, redukcyjna) · 1 Rura przedłużająca · 1 Filtr ssący

CF 18.0/230

Wentylator akumulatora 18,0 V.

Numer zamówienia 503002



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	113
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Prędkość powietrza	4,9 m/sec		
Objętość powietrza	18,25 m ³ /min		
Napięcie sieciowe	230 V		
Wymiary dł. x szer. x wys.	213 x 304 x 400 mm		
Waga bez akumulatora	2,5 kg		
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	70 dB(A)		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2900 obr./min		

Wyposażenie podstawowe:

1 Zasilacz 230 V/50/60 Hz

Asortyment produktów 2023

CI 11 18.0

Kompresor 12,0 / 18,0 V

Numer zamówienia 506648



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. ciśnienie
Maks. wielkość przepływu powietrza
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113

12 / 18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
11 bar
13 l/m
1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż wysokociśnieniowy 0,7 m · 1 Wąż o dużej objętości 0,35m · 1 Adapter do zaworu koła samochodowego · 3 Adapter do zaworu koła rowerowego, piłki, nadmuchiwanego materaca

DWL 2500 10.8/18.0

Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 18,0 V

Numer zamówienia 486728



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Temperatura barw
Natężenie światła
Indeks odtwarzania kolorów
Klasa ochrony
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113

10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
2500-6500 CCT
(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
RA 96 CRI
IP67
240 x 230 x 104 mm
1,9 kg

CL 2000 18.0

Reflektor budowlany LED 18,0 V

Numer zamówienia 472921



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Natężenie światła
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113

18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1200 / 2000 lm
193 x 230 x 190 mm
2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Reflektor budowlany LED 10,8/18,0 V

NEW

Numer zamówienia 504602



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Temperatura barw
Natężenie światła
Indeks odtwarzania kolorów
Klasa ochrony
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113

10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
RA>80 CRI
IP65
199 x 213 x 294 mm
1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0

Reflektor budowlany LED 10,8/18,0 V

NEW

Numer zamówienia 504610



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Temperatura barw
Natężenie światła
Indeks odtwarzania kolorów
Klasa ochrony
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113

10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
RA>80 CRI
IP65
209 x 290 x 354 mm
3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Akumulatorowy reflektor budowlany LED ze statywem, 18,0 V

NEW



Numer zamówienia 530375

Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Napięcie
Natężenie światła
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
230,110 V
1000/2000/4000 lm
8,2 kg

WL 300 18.0

Akumulatorowa ręczna lampa LED 18,0 V



Numer zamówienia 513075

Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Natężenie światła
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
150/300 lm
125 x 75 x 205 mm
0,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska

WL 2800 18.0

Ręczny reflektor akumulatorowy 12,0 / 18,0 V



Numer zamówienia 504637

Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Natężenie światła
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
12 / 18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1000/2800 lm
1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska

RD 10.8/18.0/230

Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 10,8 / 18,0 V



Numer zamówienia 484857

Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Częstotliwości DAB+
Częstotliwości FM
Klasa ochrony
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
174.928 - 239.200 MHz
87.5 - 108 MHz
IP64
369 x 212 x 201 mm
4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zasilacz 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Kabel AUX

Asortyment produktów 2023

TF White 10.8/18.0 S Men

Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym

Numer zamówienia 512176



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE
S
Gramatura materiału
280 g/m²
Można prać w pralce
30°C

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Numer zamówienia	Klucz produktu
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	113

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym

Numer zamówienia 512052



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE
XS
Gramatura materiału
280 g/m²
Można prać w pralce
30°C

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Numer zamówienia	Klucz produktu
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	113

TJ White 10.8/18.0 S Men

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym

Numer zamówienia 511919



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE
S
Gramatura materiału
210 g/m²
Można prać w pralce
30°C

Klucz produktu 113

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Numer zamówienia	Klucz produktu
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	113
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	113
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	113
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	113

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym

Numer zamówienia 512044



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Rozmiar UE
Gramatura materiału
Można prać w pralce

Klucz produktu 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
XS
210 g/m²
30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Numer zamówienia	Klucz produktu
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	113
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	113
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	113
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	113

TJ 10.8/18.0 M

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym

Numer zamówienia 417998



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Rozmiar UE
Gramatura materiału
Można prać w pralce

Klucz produktu 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
M
260 g/m²
30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Numer zamówienia	Klucz produktu
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	113
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	113
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181	113

Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

Osprzęt

	Gniazdko cyfrowe CordlessConnect			Klucz produktu 112	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	VCE CConnect 230/CEE			512869	1
	Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect			Klucz produktu 269	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	VCE CTape VE2			512885	2
	Szybka ładowarka 10,8 V			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	CA 10.8 230/CEE			418021	1
	Szybka ładowarka			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	CA 10.8/18.0 230/CEE			417882	1
	Bateria litowo-jonowa Power Plus			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Numer zamówienia	VE
	AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	1
	Zestaw akumulatorów i ładowarka - 55R			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	P-Set 55 R			491349	1
	Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE
	P-Set 22 Q			491357	1
	Bateria litowo-jonowa 10,8 V			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Numer zamówienia	VE
	AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	1
	AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	1
	Bateria litowo-jonowa 18,0 V			Klucz produktu 236	
	Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Numer zamówienia	VE
	AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	1
	AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	1



Adapter baterii

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
PS 10.8/18.0	456071	1		



Głowica kątowa

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
WV 10.8-EC	442372	1		



Głowica kątowa

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
WV 18.0-EC	454001	1		



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
BF 10.8-EC	442364	1		



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
BF 18.0-EC	453986	1		



Magazynek

Oznaczenie	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
M-DW 55	0,5 kg	463698	1		



Bit Set

Oznaczenie	Ostrze	Torx	Phillips	Pozidriv	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	234
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	PZ1 / PZ2 / PZ3	530494	1		

Pudełko na bity

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Wysokość	Wymiary dl. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	234
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	175 x 110 x 48 mm	530535	1		



Bit Set

Oznaczenie	Torx	Phillips	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	234
DB Bulk T20	T20		530490	25		
DB Bulk T25	T25		530491	25		
DB Bulk T30	T30		530492	25		
DB Bulk T40	T40		530493	25		
DB Bulk PH2		PH2	530489	25		





Uchwyt bitów

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	236
BV 10.8-EC	442380	1		
BV 18.0-EC	453994	1		

Asortyment produktów 2023


Bit					Klucz produktu	234
Oznaczenie	Długość	Phillips	Numer zamówienia	VE		
 DB PH2 25 C6,3 VE5	25 mm	PH2	395927	5		


Bit					Klucz produktu	234
Oznaczenie	Długość	Phillips	Numer zamówienia	VE		
 DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	3		

Uchwyt bitów					Klucz produktu	239
Oznaczenie	Długość		Numer zamówienia	VE		
 UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm		395919	1		

Dodatkowa rękojeść					Klucz produktu	236
Oznaczenie			Numer zamówienia	VE		
 HZ-S DD/PD 18,0			428698	1		

Dodatkowa rękojeść					Klucz produktu	236
Oznaczenie			Numer zamówienia	VE		
 HZ-S DD 4G 18.0-EC			489417	1		

Diamantowe wiertło na sucho						Klucz produktu	233
Oznaczenie	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Numer zamówienia	VE		
 DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	1		
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	1		
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	1		
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	1		

Wiertło do płytek ceramicznych						Klucz produktu	231
Oznaczenie	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Numer zamówienia	VE		
 TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	1		
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	1		
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	1		

Osprzęt JS/JSB 18.0-EC

Gumowa osłona szyny prowadzącej					Klucz produktu	259
Oznaczenie			Numer zamówienia	VE		
 JS/JSB-P VE3			490229	3		

Stopka ślizgowa					Klucz produktu	259
Oznaczenie			Numer zamówienia	VE		
 JS/JSB-SC			490237	1		

Ogranicznik równoległy



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
	500852	1		

Adapter



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
SAD JS/JSB D27	490245	1		

Brzeszczoty do drewna



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	5		

Brzeszczoty do drewna



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	3		

Brzeszczoty do wyrzynania konturów w drewnie



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	5		

Brzeszczoty do drewna



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	3		

Brzeszczoty do drewna



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	3		

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	5		

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	5		

Brzeszczoty do wyrzynarki do aluminium



Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	5		

Asortyment produktów 2023

Brzeszczoty do wyrzynarki INOX

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	3

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	3

Brzeszczoty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	5

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	5

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	3

Akcesoria do CS 45 18.0-EC

Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Numer zamówienia	VE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Sztuka	128 mm	517682	1

Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Numer zamówienia	VE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	1

Adapter do prowadnicy

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
GR-A CS 62	467065	1

Złączka do szyny prowadzącej GRS



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	258
GRS-V	353272	1		

Szyna prowadząca GRS



Oznaczenie	Długość prowadnicy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	258
GRS 80	800 mm	353280	1		
GRS 160	1600 mm	359351	1		

Osprzęt SMS 190 18.0-EC

Podstawa piły, uniwersalna



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
WB 110-260	500658	1		

Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	259
SMS-Clamp	504106	1		

Standardowa tarcza tnąca



Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	250
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	1		

Specjalna tarcza tnąca



Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	250
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	1		

Osprzęt RFE 40 18.0-EC

Nóż dwustronny z węglików spiekanych



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
	21 mm	21 mm	229555	4		

HSS nóż dwustronny



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
	21 mm	21 mm	241091	4		

Akcesoria MT 18.0-EC

Ogranicznik głębokości i ogranicznik równoległy



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
DS MT 18.0	519804			

Asortyment produktów 2023

Zestaw brzeszczotów Starlock do drewna i metalu			Klucz produktu 259	
Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
SM BI-SET VE3	531055	3		



Zestaw brzeszczotów Starlock do płytek ceramicznych			Klucz produktu 259	
Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
SM/RM SET VE3	531056	3		



Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0

Uchwyt magnetyczny			Klucz produktu 236	
Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
WB-M/DWL	491195	1		



Pozostały osprzęt

Torba transportowa			Klucz produktu 236	
Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	1



Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	1	

Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	1	

Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	1	

Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	1	

Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE L125 18.0-EC	136	444405	1	

Wkładka do walizki			Klucz produktu 299	
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE JS 18.0-EC	136	490210	1	

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE RS 18.0	238	423246	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	1		

Walizka transportowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1



Szlifierki przegubowe

GE 5

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Numer zamówienia 405884



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	270 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	3,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023)

GE 5 + TB-L+ SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Numer zamówienia 409391



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	270 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	3,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 5 R + TB-L

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Numer zamówienia 409324



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	270 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	3,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 5 R + TB-L + SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Numer zamówienia 409405



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	270 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	3,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-O

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494461



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Okrągła głowica szlifierska (457175) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494526



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska (457175) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-R

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494488



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-R + SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494534



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)


Asortyment produktów 2023

GE 7 + MH-T

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494518



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Trójkątna głowica szlifierska (457191) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-T + SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494542



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Trójkątna głowica szlifierska (457191) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-X

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494496



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-X + SH

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 494550



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	410 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	5,0 m		
Długość	1520 mm		
Waga	4,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.



Numer zamówienia 504025



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	106
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość	1440 mm		
Waga bez akumulatora	2,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.



Numer zamówienia 504033



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	106
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Długość	1440 mm		
Waga bez akumulatora	2,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Czerwony pierścień Click (406023) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.



Numer zamówienia 504041



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	106
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Długość	1440 mm		
Waga bez akumulatora	2,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.



Numer zamówienia 504068



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	106
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Długość	1440 mm		
Waga bez akumulatora	2,8 kg		
Masa z zestawem akumulatorów	4,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Torba transportowa (408867)


Asortyment produktów 2023

GCE 6-EC

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 497568



Dane techniczne


Pobór mocy	600 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	400 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	4,0 m		
Długość	360 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 110 x 150 mm		
Waga	1,2 kg		

GCE 6-EC Kit

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 504114



Dane techniczne

Pobór mocy	600 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	400 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	4,0 m		
Długość	360 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 110 x 150 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 504122



Dane techniczne

Pobór mocy	600 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	400 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy		
Długość kabla	4,0 m		
Długość	360 mm		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 260 x 210 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (500798)

GM 340

Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów






Numer zamówienia 473278

Dane techniczne




Maks. wysokość robocza	3400 mm	Klucz produktu	106
Przyłącze urządzenia	2x230V CEE		
Uchwyt urządzenia (generowany)	GE 5 / GE 7 / GDE 10		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	2630 x 660 x 1680 mm		
Waga	31,5 kg		

Osprzęt do obróbki podłóg i ścian







Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

	Okrągła głowica szlifierska				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
	MH-O D225	Głowica szlifierska okrągła	457175	1		
	Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
	MH-R D225	Głowica szlifierska segmentowa	457183	1		
	Trójkątna głowica szlifierska				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
	MH-T 290x290	Głowica szlifierska trójkątna	457191	1		
	Mimośrodowa głowica szlifierska				Klucz produktu	209
	Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
	MH-X D225	Głowica szlifierska mimośrodowa	457205	1		
	Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły				Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SP-X D225	225 mm	472603	1		
	Talerz szlifierski trójkątny				Klucz produktu	205
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SP-T 290x290		472611	1		





Akcesoria do GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC




	Przedłużenie				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Długość	Numer zamówienia	VE		
	GV 50	500 mm	409294	1		
	Torba transportowa				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE		
	TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1		
	Torba transportowa				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE		
	TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	1		

Asortyment produktów 2023







	Wkładki do torby transportowej na mocowanie głowicy szlifierskiej / uchwytu				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE	
	TBE-T/B GE5/7/18			505773	1	
	Dodatkowa rękkość					Klucz produktu 299
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	HZ-S G			408972	1	
	Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza					Klucz produktu 262
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	SH-C 32x4m AS/NL			406708	1	
	Adapter Click					Klucz produktu 263
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	SAD-FC 32			410497	1	
	Czerwony pierścień Click					Klucz produktu 263
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	SH-FC 32			406023	1	
	Uchwyt na Giraffe®					Klucz produktu 269
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	VCE-GE Fix			445185	1	

Talerz szlifierski na rzep, adapter

	Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły					Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
	KAD D225/16 Set	225 mm	miękki	483486	1		
	Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły					Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
	KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	miękki	485187	1		
	Adapter do papieru na rzep					Klucz produktu	205
	Oznaczenie		Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
	KAD D225/13 S		miękki	437956	1		
	Adapter do papieru na rzep					Klucz produktu	205
	Oznaczenie		Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
	KAD D225/13 H		twardy	483095	1		

Adapter do papieru na rzep				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
 KAD D225/16 S	miękki	483109	1		
Adapter do papieru na rzep				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Twardość amortyzacji	Numer zamówienia	VE		
 KAD D225/16 H	twardy	483117	1		
Adapter, cienka podkładka O 225, okrągła				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
 IP D225-10 VE2	225 mm	470678	2		

Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7

Okrągła głowica szlifierska				Klucz produktu	209
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
 VSR D225	Głowica szlifierska okrągła	350346	1		
Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
 SP-H D225-10	225 mm	501344	1		
Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
 SP-M D225-10	225 mm	501352	1		
Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły				Klucz produktu	205
Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
 SP-S D225-10	225 mm	501360	1		
Trójkątna głowica szlifierska				Klucz produktu	209
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE		
 VSX 290x290	Głowica szlifierska trójkątna	388289	1		
Talerz szlifierski trójkątny				Klucz produktu	205
Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
 SP-T 290x250		354988	1		

Asortyment produktów 2023

Pozostały osprzęt



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE
TKE GCE 6-EC	374	500798	1

Materiały ściernie na rzepy

Siatka szlifierska na rzep

Klucz produktu 202



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	25

Siatka szlifierska na rzep

Klucz produktu 202



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	25

Pad szlifiersko-polarski

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	5

Pad szlifiersko-polarski

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	5

Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	10

Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	10



Papier ścierny na rzep (perforowany)

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	25



Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350079	10
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370924	20
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348503	25
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348511	25
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348538	25
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349216	25
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349224	25
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349232	25
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348546	25
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370932	25



Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350095	10
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370940	20
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348554	25
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348562	25
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348570	25
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349240	25
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349259	25
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349267	25
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370959	25



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204


Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	1

Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne

SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu

Numer zamówienia 391174



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	105
Moc oddawana	880 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	125 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Typ kabla	PUR		
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm		
Waga	2,6 kg		


Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Boczna rękojeść (391581) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz czółowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu

Numer zamówienia 419206



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	105
Moc oddawana	880 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica tarczy	150 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Typ kabla	PUR		
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 200 x 120 mm		
Waga	2,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 1 Boczna rękojeść (391581) · 1 Talerz szlifierski na rzep (419192) · 1 Klucz czółowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 150 mm

BBE 14-3 110

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 471097



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	104
Moc oddawana	880 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min		
Średnica szczotki	120 mm		
Szerokość szczotki	100 mm		
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm		
Waga	2,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

BBE 14-3 110 Set

Satyniarka TRINOXFLEX



Numer zamówienia 461504



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	105
Moc oddawana	880 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min		
Średnica szczotki	120 mm		
Szerokość szczotki	100 mm		
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm		
Waga	2,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

SFE 8-2 115

800-watowa zawsze tam, gdzie jest niewiele miejsca



Numer zamówienia 420565



Dane techniczne

Pobór mocy 800 W
 Moc oddawana 425 W
 Napięcie 230 V
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Maks. średnica tarczy 115 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 700 - 2300 obr./min
 Wysokość głowicy szlifierskiej 13 mm
 Długość kabla 4,0 m
 Typ kabla czerwony wtyk
 Wymiary dł. x szer. x wys. 430 x 83 x 115 mm
 Waga 2,5 kg

Klucz produktu 105

800 W

425 W

230 V

50/60 Hz

115 mm

700 - 2300 obr./min

13 mm

4,0 m

czerwony wtyk

430 x 83 x 115 mm

2,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381209) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381225) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381241) · 1 Welur na rzep (296155)

Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe

XS 713

230-watowa szlifierka mimośrodowa



Numer zamówienia 334111



Dane techniczne

Pobór mocy	230 W
Moc oddawana	75 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	1,6 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,3 kg

Klucz produktu 199

Wyposażenie podstawowe:

1 Worek na pył (332992) · 1 Adapter do odsysania (333026) · 1 Papier ścierny na rzepy, 8-krotna perforacja

ORE 2-125 EC

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm



Numer zamówienia 468894



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 120 mm
Waga	1,2 kg

Klucz produktu 105

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ORE 2-125 EC Set

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm



Numer zamówienia 468886



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 120 mm
Waga	1,2 kg

Klucz produktu 105

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)

ORE 3-150 EC

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Numer zamówienia 447684



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Klucz produktu 105

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 3-150 EC Set

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Numer zamówienia 486809



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Skok	3 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm		
Waga	1,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

ORE 5-150 EC

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Numer zamówienia 447706



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Skok	5 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm		
Waga	1,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 5-150 EC Set

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Numer zamówienia 486817



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Skok	5 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm		
Waga	1,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

MS 713

220-watowa szlifierka oscylacyjna



Numer zamówienia 332380



Dane techniczne

Pobór mocy	220 W	Klucz produktu	199
Moc oddawana	120 W		
Skok	1,6 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	235 x 128 x 144 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Dziurkacz (333018) · 1 Worek na pył (332992) · 1 Adapter do odsysania (333026)

Asortyment produktów 2023

OSE 2-80 EC

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Numer zamówienia 468932



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Skok	2,0 mm		
Długość płytki szlifierskiej	130 mm		
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm		
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

OSE 2-80 EC Set

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Numer zamówienia 468924



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Skok	2,0 mm		
Długość płytki szlifierskiej	130 mm		
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm		
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)

ODE 2-100 EC

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej



Numer zamówienia 468916



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Skok	2,0 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min		
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm		
Długość płytki szlifierskiej	150 mm		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ODE 2-100 EC Set

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej



Numer zamówienia 468908



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W	Klucz produktu	105
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Skok	2,0 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min		
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm		
Długość płytki szlifierskiej	150 mm		
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm		
Waga	1,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)


Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

Materiał szlifierski SFE 8-2 115

	Welur na rzep				Klucz produktu	300
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	Tarcza welurowa na rzep, średnica 80		296155	1		

	Papier ścierny na rzep PURFLEX					Klucz produktu	200
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE		
	D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25		
	D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50		
	D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50		
	D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50		
	D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50		
	D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50		
	D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50		
	D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50		

Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150

	Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX					Klucz produktu	200
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE		
	D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25		
	D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25		
	D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25		

	Pad filcowy z włókien naturalnych					Klucz produktu	210
	Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Numer zamówienia	VE		
	FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	5		
	FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	5		

	SC-włóknina szlifierska					Klucz produktu	201
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE		
	D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10		
	D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10		
	D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10		

Asortyment produktów 2023



Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380520	50
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380539	50
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380547	50
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380555	50
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380563	50
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380571	50
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380598	50
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380601	50
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380628	50
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380636	50



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	5



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204


Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1



Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408085	50
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408166	50
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408174	50
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408182	50
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408190	50
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408204	50
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408212	50
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408220	50
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408239	50
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408247	50



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408018	50
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408026	50
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408034	50
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408042	50
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408050	50
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408069	50
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408077	50



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	5




Diamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

Materiał szlifierski XS 713




Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334308	25
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334324	25
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334340	25
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318027	25
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317993	25
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318000	25

Materiały ściernie OSE




Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380741	50	200
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380768	50	
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380776	50	
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380784	50	
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380792	50	
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380806	50	
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380814	50	
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380822	50	
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380830	50	
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380849	50	



Papier ścierny na rzep PURFLEX


Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380857	50	200
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380865	50	
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380873	50	
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380881	50	
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380903	50	
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380911	50	
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380938	50	



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	5	201
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	5	
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	5	

Materiał szlifierski MS 713



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334251	25	200
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334286	25	
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332771	25	
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332798	25	
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332801	25	
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332828	25	
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332836	25	

Materiały ściernie ODE

Papier ścierny SELECTFLEX



Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	200
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380970	50		
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380989	50		
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380997	50		
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381004	50		
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381012	50		
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381020	50		
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381039	50		
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381047	50		
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381055	50		
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381063	50		

Papier ścierny na rzep PURFLEX



Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	200
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381071	50		
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381098	50		
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381101	50		
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381128	50		
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381136	50		
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381144	50		
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381152	50		

Włókno polerskie na rzep MESHFLEX



Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	201
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	5		
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	5		
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	5		

Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Zestaw farby (Ø 125 mm)



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
P-Box SE 14-2 125	393436	1		

Zestaw farby (Ø 150 mm)













Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
Paint-Set D150	408468	1		

Zestaw inox (Ø 125 mm)



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
I-Box SE 14-2 125	393428	1		

Asortyment produktów 2023

	Zestaw „kamień” (Ø 125 mm)				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	S-Box SE 14-2 125		393444	1		
	Talerz szlifierski na rzep				Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	1		
	Talerz szlifierski na rzep				Klucz produktu	205
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	1		
	Szczotka do postarzania drewna				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BT-NY D130/50 P46 M14		409030	1		
	Oslona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	1		
	Oslona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym				Klucz produktu	229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SG-R D150 SE	150 mm	419176	1		
	Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza				Klucz produktu	262
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SH-C 32x4m AS/NL		406708	1		
	Kołnierz mocujący				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	CF SE 14-2		393371	1		
	Nakrętka mocująca M 14				Klucz produktu	300
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	Nakrętka mocująca M 14		100080	1		
	FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	FIXTEC-M14		313459	1		

Klucz czółowy otworowy



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	300
Klucz, do nakrętek czółowych- 35x5 zakrzywiony	398365	1		

Obrzeże szczotkowe



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	300
BK-H SE 14-2 125	394076	1		
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	3		
BK-H SE 14-2 150	419184	1		
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3		

Klucz sześciokątny wewnętrzny



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	300
Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 4	102229	1		
Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6	104167	1		
Klucz do śrub z gniazdemwewnętrznym sześciokątnym,nr 5 długi	392731	1		

Walizka transportowa L-BOXX®



Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	1		

Osprzęt BBE 14-3 100

Szczotka nylonowa



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1		
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1		

Pleciona stalowa szczotka drucziana



Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
BW-S D100/85	100 mm	465178	1		

Pleciona drucziana szczotka ze stali nierdzewnej



Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	209
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1		

Asortyment produktów 2023



Przystawka szlifierska do satynowania

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
BB 110	461555	1		



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
BG D 110	110 mm	461547	1		



Listwa szczotkowa

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	300
BL-S BG	461563	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE BBE	238	451991	1		

Osprzęt ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Talerz szlifierski na rzep medium

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP-M D125-M	125 mm	468975	1		



Talerz szlifierski Delta na rzep

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	1		



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	1		

Osprzęt ORE 125-2



Talerz szlifierski na rzep


Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	1		

Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC



Talerz szlifierski na rzep soft

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP-EC S D150	150 mm	464112	1		


	Talerz szlifierski na rzep medium			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	
	SP-EC M D150	150 mm	464120	1	


	Talerz szlifierski na rzep hard			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	
	SP-EC H D150	150 mm	464139	1	

	Mikrofiltr PES			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	FP EC D27		486833	1	

	Wkładka PES			Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE	
	PF-PES EC		486841	1	

Osprzęt ORE 150-3/ORE 150-5

	Talerz szlifierski na rzep soft			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	
	SP-S D150	150 mm	408298	1	

	Talerz szlifierski na rzep hard			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	
	SP-H D150	150 mm	408301	1	

Osprzęt OSE 80-2

	Talerz szlifierski na rzep			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE
	SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	1

	Talerz szlifierski na rzep			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE
	SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	1

Osprzęt ODE 100-2

	Talerz szlifierski Delta na rzep			Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE
	SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	1

* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx

Asortyment produktów 2023



Talerz szlifierski Delta na rzep

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	1		

Inne akcesoria do OSE, ODE, ORE



Wąż antystatyczny

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
SH 27x3,5m AS	445045	1		



Adapter

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
SAD D27 AS	382736	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE ORE 150-EC	238	486868	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE 4x D150	136	407704	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	1		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1		

Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
	180 mm	124079	1		

Osprzęt XS 713



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP D125 XS713	125 mm	334146	1		

Osprzęt do szlifierki X 1107 VE

**Talerz szlifierski na rzep**

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	1		
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	1		

Maszyny renowacyjne

GDE 10 Set Turbo-Jet

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 504203



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	590 W		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	Ø 28mm		
Długość kabla	4,0 m		
Długość	1490 mm		
Waga	3,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (504076) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Numer zamówienia 504211



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W	Klucz produktu	106
Moc oddawana	590 W		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min		
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min		
Kąt nachylenia głowicy	100°		
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	Ø 28mm		
Długość kabla	4,0 m		
Długość	1490 mm		
Waga	3,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

RE 16-5 115, Kit głowica frezująca szpiczasta

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Numer zamówienia 505005



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	115 mm		
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm		
Maks. głębokość frezowania	6 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Głowica frezująca kompletna, szpiczasta (503037) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8

RE 16-5 115, Kit głowica frezowa płaska

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Numer zamówienia 505013



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Średnica tarczy	115 mm		
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm		
Maks. głębokość frezowania	6 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Głowica frezująca kompletna, płaska (503045) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

RE 16-5 115, Kit B-Jet

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Numer zamówienia 505021



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Średnica tarczy	115 mm		
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm		
Maks. głębokość frezowania	6 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Tarcza szlifierska Beton-Jet (503053) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

RE 16-5 115, Kit E-Jet

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Numer zamówienia 505048



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Średnica tarczy	115 mm		
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm		
Maks. głębokość frezowania	6 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (503061) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504939



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący


Asortyment produktów 2023

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504947



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czółowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504955



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czółowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504963



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czółowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504971



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	125 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Waga	3,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czółowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 504998



Dane techniczne

Pobór mocy 1600 W
Moc oddawana 950 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Waga 3,1 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 408603



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 445 x 155 x 86 mm
Waga 4,2 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (348899) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 408611



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 445 x 155 x 86 mm
Waga 4,2 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Numer zamówienia 408638



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 445 x 155 x 86 mm
Waga 4,2 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)


Asortyment produktów 2023

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Numer zamówienia 418765



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 495 x 190 x 86 mm
Waga 4,3 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (418935) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Numer zamówienia 418773



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 495 x 190 x 86 mm
Waga 4,3 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418919) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Numer zamówienia 418781



Dane techniczne

Pobór mocy 1800 W
Moc oddawana 1200 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 495 x 190 x 86 mm
Waga 4,3 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (418927) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Numer zamówienia 420514



Dane techniczne

Pobór mocy 2400 W
Moc oddawana 1450 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy 180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 570 x 240 x 140 mm
Waga 6,6 kg

Klucz produktu 107

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (420409) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (393398) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Numer zamówienia 418870



Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	1450 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	180 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm		
Waga	6,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359386) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (393398) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Numer zamówienia 418862



Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	1450 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Średnica tarczy	180 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min		
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm		
Waga	6,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359408) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (393398) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Osprzęt do maszyn renowacyjnych

Osprzęt GDE 10



Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE
DGH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503819	1



Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Numer zamówienia	VE
DSH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503827	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	1



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	1



Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262


Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	1



Torba transportowa

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1












Diamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204









Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

Osprzęt WST 1000 FV

	Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet				Klucz produktu	223
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE		
	Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	1		
	Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet				Klucz produktu	223
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE		
	TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	1		
	Diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Whirljet				Klucz produktu	223
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE		
	E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	1		
	Diamentowa tarcza szlifierska Beton-Whirljet				Klucz produktu	223
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE		
	B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	1		
	Kołnierz gumowy				Klucz produktu	300
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	AR-G D125 LD		257246	1		
	Głowica szlifierska do betonu bez tarczy				Klucz produktu	209
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	VSB D125		350931	1		
	Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza				Klucz produktu	262
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SH-C 32x4m AS/NL		406708	1		
	Adapter Click				Klucz produktu	263
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SAD-FC 32		410497	1		
	Walizka transportowa				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	TK-S WST/WSE7		389986	1		

Asortyment produktów 2023

Akcesoria RETECFLEX

	Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl			Klucz produktu		205
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	1		
	Osłona głowicy frezującej			Klucz produktu		229
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	STF D80 RE		369314	1		
	Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym			Klucz produktu		229
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	SG-R D115 RE	115 mm	366528	1		
	Obrzeże szczotkowe			Klucz produktu		300
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	BK-H RE14-5-115		369454	1		
	Klucz czołowy otworowy			Klucz produktu		299
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	STL-RE		366536	1		
	Walizka transportowa L-BOXX®			Klucz produktu		299
	Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. Waga x wys.	Numer zamówienia	VE	
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm 2,8 kg	414093	1	
	Wkładka do walizki			Klucz produktu		299
	Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
	TKE RE 14-5	238	414182	1		
	Walizka transportowa L-BOXX®			Klucz produktu		299
	Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. Waga x wys.	Numer zamówienia	VE	
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm 2,1 kg	414077	1	
	Wkładka do walizki			Klucz produktu		299
	Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
	TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1		
	Adapter Click			Klucz produktu		263
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	SAD-C D36/27 AS/NL		408360	1		



Adapter Click

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
SAD-FC 32	410497	1		



Głowica frezująca kompletna, spiczasta

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	224
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	1		



HM frezy, spiczaste

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	224
FR-S HM VE12	366501	12		



Głowica frezująca kompletna, płaska

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	224
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	1		



HM koła frezowe, płaskie

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	224
FR-F HM VE12	366617	12		



Tarcza szlifierska Beton-Jet

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	223
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	1		



Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	223
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	1		



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	223
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	1		



Tarcza szlifierska PKD

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	223
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	1		



Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	223
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	1		

Asortyment produktów 2023



Diamantowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223


Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	1



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Numer zamówienia	VE
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1

Akcesoria do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	1



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	1



Diamantowa tarcza szlifierska Thermo-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	1



Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	1
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	1
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	1
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	1
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Średnica tarczy	Numer zamówienia	VE
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	1
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	1
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	1
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	1

Akcesoria do LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Podkładki mocujące

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	1



Oślona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym

Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	1
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BK-H LD 125	504467	1
BK-H LD 125 VE3	504475	3
BK-H SE 14-2 150	419184	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3

Oślona odpylająca z gumowym kołnierzem

Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE
SG D125 LD	125 mm	421111	1
SG D180 LD	180 mm	421154	1



Kołnierz gumowy

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
AR-G D125 LD	257246	1
AR-G D180 LD	258626	1

Asortyment produktów 2023



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	299
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TKE LD 15-10 125	238	414131	1	299

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	299

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TKE 4x D150	136	407704	1	299



Walizka transportowa


Oznaczenie	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	1	299

Narzędzia specjalne

MS 1706 FR

Bruzdownica do wykonywania szczelin

Numer zamówienia 329673



Dane techniczne




Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	107
Moc oddawana	950 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Głębokość cięcia	0-35 mm		
Szerokość rowka	10-30 mm		
Średnica tarczy	140 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min		
Mocowanie narzędzia bruzdownica	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	410 x 180 x 250 mm		
Waga	4,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

2 Tarcza Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14 (253049) · 1 Dystans szerokości bruzd (251478) · 2 Dystans szerokości bruzd (318914) · 2 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 Dłuto do szczelin (229253) · 1 Adapter Click (408360) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa (327034)

Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

Osprzęt MS 1706 FR Set

	Tarcza Diamantjet VI - Speedcut				Klucz produktu	221
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	
	D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	1	
	Adapter Click				Klucz produktu	263
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	SAD-C D36/27 AS/NL			408360	1	
	Adapter Click				Klucz produktu	263
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	SAD-FC 32			410497	1	

Wiertarki i młotowiertarki udarowe

FHE 2-22 SDS-plus

Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus



Numer zamówienia 413674



Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść boczna (416126) · 1 Ogranicznik głębokości (416118) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,1 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4300 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 80 x 200 mm		
Waga	2,3 kg		

CHE 2-28 SDS-plus

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Numer zamówienia 413666



Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 200 mm		
Waga	2,65 kg		

CHE 2-28 R SDS-plus

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Numer zamówienia 461490



Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468843) · 1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (469033)

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	390 x 83 x 205 mm		
Waga	2,8 kg		

CHE 4-32 R SDS-plus

Kombi-młotowiertarka, 4 kg, SDS-plus



Numer zamówienia 468029



Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468878) · 1 Uchwyt wiertarski (468851) · 1 Rękojeść (436232) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (469041)

Dane techniczne

Pobór mocy	900 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus		
Maks. energia pojedynczego udaru	4,8 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 850 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3700 obr./min		
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm		
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	82 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	400 x 86 x 235 mm		
Waga	4,6 kg		

Asortyment produktów 2023

CHE 5-40 SDS-max

Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max



Numer zamówienia 439665



Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-max		
Maks. energia pojedynczego udaru	10 J		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 350 obr./min		
Częstotliwość udarów bez obciążenia	1300 - 2900 obr./min		
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm		
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	90 mm		
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm		
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 100 x 260 mm		
Waga	6,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Tubka smaru (370894) · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa

DH 5 SDS-max

Młotek do kucia SDS-max, 5 kg



Numer zamówienia 365920



Dane techniczne

Pobór mocy	1050 W	Klucz produktu	114
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-max		
Maks. energia pojedynczego udaru	6,7 J		
Ustawienia dłuta	12		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 105 x 230 mm		
Waga	5,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (370916) · 1 Tubka smaru (370894) · 1 Walizka transportowa (402583)

Osprzęt do wiertarek i młotowiertarek udarowych

Osprzęt SDS-plus

Dłuto płaskie SDS-plus



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Dłuto płaskie	368490	1		

Dłuto spiczaste SDS-plus



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Szpicak	368504	1		

Dłuto łopatkowe SDS-plus



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Przecinak szeroki	368512	1		

Dłuto do płytek SDS-plus



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Przecinak do płytek	368628	1		

Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	239
MEI/HD SET SDS-plus	368571	1		

Zestaw wiertła SDS-plus



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	230
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	1		

Zestaw wiertła SDS-plus



Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	230
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	5		

Uchwyt wiertarski



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	239
BF SDS-plus CHE 2	468835	1		

Uchwyt wiertarski



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	239
BF CHE 2	468843	1		

Asortyment produktów 2023

Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BF SDS-plus CHE 4	468851	1

Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
BF CHE 4	468878	1

SDS-plus adapter

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
	368652	1

SDS 2-plus wiertło

Klucz produktu 230



Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Numer zamówienia	VE
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	1
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	1
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	1
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	1
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	1
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	1
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	1
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	1
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	1
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	1
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	1
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	1
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	1
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	1
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	1
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	1
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	1
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	1
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	1
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	1
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	1
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	1
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	1
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	1
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	1

Osprzęt SDS-max

Dłuto płaskie SDS-max

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Dłuto płaskie	368539	1

Dłuto spiczaste SDS-max



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Szpicak	368547	1		

Dłuto łopatkowe SDS-max



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Przecinak szeroki	368555	1		

Dłuto do płytek SDS-max



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Przecinak do płytek	368563	1		

Zestaw dłuta SDS-max



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	232
MEI SET SDS-max	368601	1		

SDS 2-max wiertło



Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	230
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	1		
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	1		
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	1		
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	1		
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	1		
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	1		

SDS 4-max wiertło



Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	230
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	1		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	1		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	1		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	1		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	1		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	1		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	1		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	1		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	1		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	1		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	1		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	1		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	1		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	1		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	1		

Pozostały osprzęt


Adapter do pyłów wiertarskich				Klucz produktu	263
Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
 SAD BS D32		394025	1		

Adapter do pyłów wiertarskich				Klucz produktu	263
Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
 SAD BS D32 D67		513776	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE CHE2-28 R	136	469033	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE CHE 4-32	238	429104	1		

Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE CHE4-32 R	238	469041	1		

Walizka transportowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
 TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa

VC 6 L MC

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.



Numer zamówienia 481513



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu 112
Przepływ objętościowy odkurzacza	2280 l/min	
Maks. podciśnienie	23000 Pa	
Powierzchnia filtra	3000 cm ²	
Pojemność zbiornika	6 L	
Liczba silników ssących	1 Sztuka	
Długość kabla	5,0 m	
Praca z workiem na pył	tak	
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 230 x 440 mm	
Waga	4,7 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelinowa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244) · 1 Wózek (487252)

VC 21 L MC

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L



Numer zamówienia 405418



Dane techniczne

Pobór mocy	1000 W	Klucz produktu 112
Napięcie	230 V	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min	
Maks. podciśnienie	21000 Pa	
Powierzchnia filtra	3000 cm ²	
Pojemność zbiornika	20 L	
Ilość płynu	11 L	
Regulacja siły ssącej	brak	
Długość węża	3,5 m	
Liczba silników ssących	1 Sztuka	
Długość kabla	5,0 m	
Wymiary dł. x szer. x wys.	430 x 380 x 506 mm	
Waga	7,4 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235) · 1 Worki do opróżniania (385107) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M

NEW



Numer zamówienia 519812



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu 112
Napięcie	230 V	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min	
Maks. podciśnienie	24500 Pa	
Pojemność zbiornika	20 L	
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak	
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak	
Regulacja siły ssącej	mechanicznie	
Długość węża	4 m	
Liczba silników ssących	1 Sztuka	
Długość kabla	7,5 m	
Waga	9,5 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Zestaw czyszczący (445053)

VCE 22 M MC V

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M

NEW



Numer zamówienia 530920



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu 112
Napięcie	230 V	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min	
Maks. podciśnienie	24500 Pa	
Pojemność zbiornika	20 L	
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak	
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak	
Regulacja siły ssącej	mechanicznie	
Długość węża	3,5 m	
Liczba silników ssących	1 Sztuka	
Długość kabla	7,5 m	
Waga	9,5 kg	

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny (445045)

Asortyment produktów 2023

VCE 26 L MC

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L



Numer zamówienia 405426



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min		
Maks. podciśnienie	21000 Pa		
Powierzchnia filtra	3000 cm ²		
Pojemność zbiornika	25 L		
Ilość płynu	16 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	3,5m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 377 x 526 mm		
Waga	8,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235) · 1 Worki do opróżniania (385107) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Obrotowa końcówka (411108) · 1 Skrzynia na akcesoria (411124) · 1 Adapter (385506)

Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu

VCE 33 L MC

Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Numer zamówienia 444103



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	30 L		
Ilość płynu	17 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 520 mm		
Waga	14,5 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (445037) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Rura INOX (445207) · 1 Kolanko (445010) · 1 Dysza podłogowa Clip (445509) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Ekspander · 1 Uchwyt węża

VCE 33 L AC

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Numer zamówienia 444111



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	30 L		
Ilość płynu	17 L		
Regulacja siły ssącej	brak		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm		
Waga	15,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 33 L AC-Set

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Numer zamówienia 465674



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	30 L		
Ilość płynu	17 L		
Regulacja siły ssącej	brak		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm		
Waga	15,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 33 M AC

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M



Numer zamówienia 444138



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	30 L		
Ilość płynu	17 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm		
Waga	15,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

Asortyment produktów 2023

VCE 33 M AC-Set

Odkurzac z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M



Numer zamówienia 465682



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	30 L		
Ilość płynu	17 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm		
Waga	15,2 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 L AC

Odkurzac z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L



Numer zamówienia 444154



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	brak		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	16,7 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 L AC-Set

Odkurzac z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L



Numer zamówienia 465690



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	brak		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	16,7 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 M AC

Odkurzac z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M



Numer zamówienia 444170



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	16,7 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 M AC-Set

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M



Numer zamówienia 465704



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	16,7 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H



Numer zamówienia 444197



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	17,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC-Kit

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H



Numer zamówienia 446025



Dane techniczne










Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	112
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min		
Maks. podciśnienie	25000 Pa		
Powierzchnia filtra	5000 cm ²		
Pojemność zbiornika	42 L		
Ilość płynu	26 L		
Regulacja siły ssącej	mechanicznie		
Długość węża	4m		
Liczba silników ssących	1 Sztuka		
Długość kabla	7,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm		
Waga	17,6 kg		








Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża



Osprzęt odkurzacz przemysłowe

Osprzęt VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18.0-EC

	Wąż z regulatorem powietrza			Klucz produktu	262
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	1		
	Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAM-CR 32 NL	487171	1		
	Końcówka rury			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	K-C 32 HT	487198	1		
	Worek filtrujący z włókniny Vlies			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-F VC 2 Hip VE5	Worek filtracyjny	530573	5	
	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC 2 Hip HEPA	530616	1		
	Worek filtrujący z włókniny Vlies			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-F VC 6 VE5	Worek filtracyjny	487287	5	
	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC 6 L	488151	1		
	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC 6 M	487260	1		
	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC 6 H/HEPA	487279	1		

	Dysza szczelinowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	CN 36x270	487201	1		
	Dysza do tapicerki			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	PN 27/36x115	487236	1		
	Szczotka okrągła			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	RN 27/36x120	487228	1		
	Zestaw czyszczący			Klucz produktu	269
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	CLE 32 VC 6	512621	1		
	Wózek			Klucz produktu	269
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	Trolley VC 6	487252	1		
	Pasek na ramię			Klucz produktu	269
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SST VC 6	487244	1		
	Uprząż transportowa do VC 2 Hip			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	HB VC 2 HIP	530572	1		

Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC

	Wąż			Klucz produktu	262
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SH 32x3,5m	385484	1		
	Adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D27-32	385506	1		
	Filtr			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	1		

Asortyment produktów 2023



Filtr

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	261
FE VCE 26 H HEPA14	530658	1		



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Worek filtracyjny	502235	5		



Worki do opróżniania

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Worek do utylizacji	385107	5		

Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



PES filtr główny płaski fałdowany

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	261
FE VCE PES L/M/H	445118	1		



Filtr

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	261
FE VCE44 H/HEPA	445126	1		



PES filtr boczny chłodzący silnika

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	261
VFE VCE L/M/H	445134	1		



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Worek filtracyjny	502227	5		



Worek filtrujący Longlife

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	1		



Worki foliowe, wzmacnione

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
SFS VCE H VE5	Worek filtracyjny	445096	5		



Worki do opróżniania

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	260
ES-PP VCE L/M VE5	Worek do utylizacji	445061	5		



Uchwyt transportowy

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
VCE-TH	445150	1		



Mocowanie L-BOXX®

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
VCE-AP	445169	1		



Mocowanie L-BOXX® Air

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
VCE-AP Air	445177	1		



Uchwyt na Giraffe®

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
VCE-GE Fix	445185	1		

Osprzęt odkurzacze przemysłowe VCE



Gniazdko cyfrowe CordlessConnect

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	112
VCE CConnect 230/CEE	512869	1		



Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	269
VCE CTape VE2	512885	2		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	1		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
SH-C 32x4m AS/NL	406708	1		



Wąż antystatyczny











Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
SH 27x3,5m AS	445045	1		













Wąż z regulatorem powietrza

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
SH-C 32x4m	445037	1		

Asortyment produktów 2023

	Wąż Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
	SH 32x4m WS 702	341355	1		
	Przedłużenie węża Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	262
	SHV-C 32x0,5m	296953	1		
	Zestaw naprawczy do węża giętkiego - zatrzaskowe połączenie Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAM-C R32 AS/NL	408697	1		
	Pierścień zaciskowy szary Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SH-C 32	379654	1		
	Czerwony pierścień Click Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SH-FC 32	406023	1		
	Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAM-C 32 AS/NL	406716	1		
	Adapter Click Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1		
	Adapter Click Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAD-FC 32	410497	1		
	Adapter Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAD-C D25-32 AS	445029	1		
	Adapter Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	263
	SAD-C 32 AS	445142	1		

	Adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD-C 27 AS	461628	1		
	Adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD-C 36 AS	461636	1		
	Adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D25-32 AS	259827	1		
	Adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D27 AS	382736	1		
	Specjalny adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D32 WS/WSK	340790	1		
	Specjalny adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD-C WS/WSE	364460	1		
	Specjalny adapter			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D32-28	251847	1		
	Adapter odsysania, obrotowy			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD-32 VC/VCE AS	340804	1		
	Złączka			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD D32-36	257169	1		
	Złączka			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD 32/32	296996	1		

Asortyment produktów 2023

	Zestaw czyszczący			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	CLE 32 AS	445053	1		

	Zestaw czyszczący			Klucz produktu	269
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	CLE 32 AS + L-Boxx	451703	1		

	Kolanko			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	K-C 32 KU AS	445010	1		

	Rura INOX			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	V 36x350 INOX VE3	445207	3		

	Dysza szczotkowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	BN 36x220	385557	1		

	Szczotka okrągła			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	RN 36x120	385646	1		

	Dysza szczelinowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FD D36 90x120mm	413437	1		

	Dysza podłogowa Kombi			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	KN 36x260	385565	1		

	Dysza podłogowa na rolkach			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FN-AL 36x370	369896	1		

	Listwa szczotkowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	2		

	Listwa gumowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	2		

	Dysza podłogowa Clip			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FN 36x300	445509	1		

	Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnyymi			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	CNW 36x400	385573	1		

	Listwa szczotkowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	BL-CNW 36x400 VE2	385581	2		

	Listwa gumowa			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GL-CNW 36x400 VE2	385603	2		

	Adapter do pyłów wiertarskich			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SAD BS D32	394025	1		

	Uchwyt na kabel			Klucz produktu	263
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
		252188	1		

Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H

	Wąż			Klucz produktu	262
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SH-C 32x4m	299782	1		


	Wąż			Klucz produktu	262
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SH 32x4m	338508	1		


	PES filtr główny płaski fałdowany			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC/E 35/45 PES M	369829	1		


Asortyment produktów 2023


	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VC/E 35/45 P M	337692	1		


	Filtr główny			Klucz produktu	261
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	FE VCE 45 H HEPA 14	379107	1		

	Papierowy worek filtrujący			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-P VC/E 35 M VE5	Worek filtracyjny	296961	5	

	Papierowy worek filtrujący			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-P VCE 45 M VE5	Worek filtracyjny	340758	5	

	Worek filtrujący z włókniny Vlies			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-F VC/E 35 M VE5	Worek filtracyjny	329630	5	

	Worek filtrujący z włókniny Vlies			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	FS-F VCE 45 M VE5	Worek filtracyjny	402982	5	

	Worki do opróżniania			Klucz produktu	260
	Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Numer zamówienia	VE	
	ES-PP VC/E 35/45 VE10	Worek do utylizacji	340766	10	

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H

VAC 800-EC Air Protect 14

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14



Numer zamówienia 505749



Dane techniczne

Pobór mocy	170 W	Klucz produktu	112
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Zabezpieczenie C	10 A		
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m ³ /h		
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m ²		
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm		
Długość kabla	3,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm		
Waga	7,2 kg		
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	58 dB(A)		

Wyposażenie podstawowe:

1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699) · 1 Zgrubny filtr G4 (477702)

VAC 800-EC

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M



Numer zamówienia 477745



Dane techniczne

Pobór mocy	170 W	Klucz produktu	112
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Zabezpieczenie C	10 A		
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m ³ /h		
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m ²		
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm		
Długość kabla	3,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm		
Waga	7,2 kg		
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	58 dB(A)		

Wyposażenie podstawowe:

10 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699) · 1 Zgrubny filtr G4 (477702) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 1 Wąż (477672) · 1 Śluza powietrzna drzwi (477753)

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14



Numer zamówienia 501328



Dane techniczne










Pobór mocy	170 W	Klucz produktu	112
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Zabezpieczenie C	10 A		
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m ³ /h		
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m ²		
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm		
Długość kabla	3,5 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm		
Waga	7,2 kg		
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	58 dB(A)		

Wyposażenie podstawowe:

1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 10 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699) · 1 Zgrubny filtr G4 (477702) · 1 Wąż (477672) · 1 Śluza powietrzna drzwi (477753)

Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza

Osprzęt VAC 800-EC

	Adapter Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	VAC-SAD D125	477648	1		
	Adapter Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	VAC-SAD D205	488178	1		
	Maskownica Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	VAC-FG G3	477656	1		
	Adapter kanału powietrznego Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	VAC-AT D315	477664	1		
	Wąż Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	262
	SH 125x5m C	477672	1		
	Wąż Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	262
	SH 125x6m C	488186	1		
	Wąż Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	262
	SH 205x7,5m C	500399	1		
	Wąż Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	SH 125x88m PP	477680	1		
	Śluza powietrzna drzwi Oznaczenie	Numer za- mówienia	VE	Klucz produktu	269
	DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	10		



Maty wstępnego filtrowania G3

Klucz produktu 261


Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
VFE VAC G3 VE10	Filtr wstępny G3	477699	10



Zgrubny filtr G4

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
FE VAC G4	Filtr zgrubny G4	477702	1



Filtr z węglem aktywnym G4

Klucz produktu 261


Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
FE VAC G4 AK	Filtr z węglem aktywowanym G4	477710	1



Filtr drobnego pyłu F7

Klucz produktu 261


Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
FE VAC F7	Filtr pyłu drobnoczkowy F7	477729	1



Filtr HEPA H13

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	1



Filtr HEPA H14

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Numer zamówienia	VE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	1


Mieszarki

MXE 1000 + WR2 120

1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów



Numer zamówienia 495883



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W	Klucz produktu	110
Moc oddawana	550 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica mieszadła	120 mm		
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 780 obr./min		
Średnica tulei mocującej	53 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm		
Waga	4,5 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 19 (439967) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1200 + WR2 140

1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Numer zamówienia 495913



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	110
Moc oddawana	710 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica mieszadła	140 mm		
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min		
Średnica tulei mocującej	53 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm		
Waga	4,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Mieszadło śrubowe WR2 (368997) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1202 + WR2 140

2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Numer zamówienia 495921



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	110
Moc oddawana	710 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica mieszadła	140 mm		
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min		
Średnica tulei mocującej	53 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm		
Waga	4,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Mieszadło śrubowe WR2 (368997) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160

2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Numer zamówienia 495948



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	110
Moc oddawana	925 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica mieszadła	160 mm		
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14		
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 150/300/530 obr./min		
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 200/400/780 obr./min		
Średnica tulei mocującej	53 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	343 x 405 x 215 mm		
Waga	5,0 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (369004) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

Osprzęt do mieszarek

Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



Mieszadło RR2

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	1



Mieszadło śrubowe WR2

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	1



Mieszadło śrubowe WR3R

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	1



Mieszadło śrubowe WR3L

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	1



Mieszadło do tynku PR3L

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	1



Mieszadło tarczowe SR2

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	1



Mieszadło RB

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	1

Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



Mieszadło RB

Klucz produktu 240

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	1

Asortyment produktów 2023



Mieszadło RR2

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	1	240
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	1	



Mieszadło śrubowe WR2

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	1	240
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	1	
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	1	



Mieszadło tarczowe SR2

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	1	240
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	1	

Adapter



Adapter SDS-plus M14

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	1	239



Przedłużka M 14

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
R-V 400 M14 M/F	374113	1	249

Laserna technika pomiarowa

ALC 3/360-G/R 10.8

Lasera krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Numer zamówienia 490261



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 Sztuka	Klucz produktu	115
Liczba linii w pionie	2 Sztuka		
Widoczny obszar linii w poziomie	360°		
Widoczny obszar linii w pionie	360°		
Klasa lasera	2		
Maks. zakres pracy	100 m		
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m		
Dokładność	± 0,3 mm		
Zakres samoniwelacji	4°		
Okres użytkowania	12 h		
Zakres temperatury	-10 - +40 °C		
Klasa ochrony	IP54		
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy		
Napięcie akumulatora	10,8 V		
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm		
Waga bez akumulatora	0,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Lasera krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Numer zamówienia 500739



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 Sztuka	Klucz produktu	115
Liczba linii w pionie	2 Sztuka		
Widoczny obszar linii w poziomie	360°		
Widoczny obszar linii w pionie	360°		
Klasa lasera	2		
Maks. zakres pracy	100 m		
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m		
Dokładność	± 0,3 mm		
Zakres samoniwelacji	4°		
Okres użytkowania	12 h		
Zakres temperatury	-10 - +40 °C		
Klasa ochrony	IP54		
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy		
Napięcie akumulatora	10,8 V		
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm		
Waga bez akumulatora	0,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747) · 1 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka 10,8 V (418021) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360

Odbiornik lasera



Numer zamówienia 500755

Dane techniczne

Zakres pracy	5 - 70 m	Klucz produktu	115
Zasilanie elektryczne	Bateria		
Waga	0,15 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Baterie 9 V blokowe · 1 Uchwyt

ALC 2/1-G/R

Samopoziomujący lasera krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Numer zamówienia 509833



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 Sztuka	Klucz produktu	115
Liczba linii w pionie	1 Sztuka		
Widoczny obszar linii w poziomie	110°		
Widoczny obszar linii w pionie	110°		
Klasa lasera	2		
Maks. zakres pracy	50 m		
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m		
Dokładność	± 0,3 mm		
Zakres samoniwelacji	4°		
Okres użytkowania	10 h		
Zakres temperatury	-5 - +50 °C		
Klasa ochrony	IP54		
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator		
Wymiary dł. x szer. x wys.	57 x 96 x 96,5 mm		
Waga	0,36 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

Asortyment produktów 2023

ALC 3/1-G/R

Samopoziomujący laser krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Numer zamówienia 509841



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 Sztuka	Klucz produktu	115
Liczba linii w pionie	2 Sztuka		
Widoczny obszar linii w poziomie	110°		
Widoczny obszar linii w pionie	110°		
Funkcja pionu	Tak		
Klasa lasera	2		
Maks. zakres pracy	20 m		
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m		
Dokładność	0,3 / Lot 0,6 mm		
Zakres temperatury	-5 - +50 °C		
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator		
Wymiary dł. x szer. x wys.	60 x 112 x 126 mm		
Waga	0,53 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

ADM 70 G

Dalmierz laserowy



Numer zamówienia 518956



Dane techniczne

Zakres pracy	0,05 - 70 m	Klucz produktu	115
Dokładność	± 3 mm		
Klasa lasera	2		
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator		
Klasa ochrony	IP54		
Wymiary dł. x szer. x wys.	118 x 54 x 25 mm		
Waga	0,132 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 1 Kabel USB · 3 Baterie 3x AAA

ADM 100 G

Dalmierz laserowy



Numer zamówienia 518964



Dane techniczne

Zakres pracy	0,05 - 100 m	Klucz produktu	115
Dokładność	± 3 mm		
Klasa lasera	2		
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator		
Klasa ochrony	IP54		
Wymiary dł. x szer. x wys.	118 x 54 x 25 mm		
Waga	0,132 kg		

Wyposażenie podstawowe:

3 Baterie 3x AAA · 1 Torba transportowa · 1 Kabel USB

ADL 60-P

Cyfrowa poziomica



Numer zamówienia 476102



Dane techniczne

Dokładność pomiaru układów elektronicznych 0°/90°	0,05°	Klucz produktu	115
Dokładność pomiaru układów elektronicznych 1-89°	0,1°		
Dokładność pomiaru libelli	0,029°		
Okres użytkowania	100 h		
Zasilanie elektryczne	Bateria		
Klasa ochrony	IP65		
Waga	0,843 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 2 Baterie 2x AA

ADL 120-P

Cyfrowa poziomica



Numer zamówienia 476110



Dane techniczne

Dokładność pomiaru układów elektronicznych 0°/90°	0,05°	Klucz produktu	115
Dokładność pomiaru układów elektronicznych 1-89°	0,1°		
Dokładność pomiaru libelli	0,029°		
Okres użytkowania	100 h		
Zasilanie elektryczne	Bateria		
Klasa ochrony	IP65		
Waga	1,51 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 2 Baterie 2x AA

LKS 100-300 5/8

Statyw do lasera



Numer zamówienia 398616



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu
Gwint przyłączeniowy
Waga

Klucz produktu 115
1,01 - 3,00 m
5/8 "
5,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Łącznik statywu lasera (398608) · 1 Pasek nośny

LKS 65-170 F 1/4

Statyw do lasera



Numer zamówienia 398624



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu
Gwint przyłączeniowy
Waga

Klucz produktu 115
0,65 - 1,65 m
1/4 "
1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa

WLS-70-190

Statyw mobilny



Numer zamówienia 511064

Dane techniczne

Zakres roboczy statywu
Waga

Klucz produktu 115
0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



Uniwersalny uchwyt lasera

Oznaczenie

Numer za-
mówienia VE

Klucz produktu 299

UH-1/4-5/8 ALC

500747 1



Uchwyt ścienny, magnetyczny

Oznaczenie

Numer za-
mówienia VE

Klucz produktu 299

WB-M/S 1/4 ALC-Basic

428167 1



Łącznik statywu lasera

Oznaczenie

Numer za-
mówienia VE

Klucz produktu 299

LAD 5/8 I-1/4 A

398608 1



Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony

Oznaczenie

Numer za-
mówienia VE

Klucz produktu 299

TC-LG-GL

500763 1

Polerki

PXE 80 10.8-EC

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Numer zamówienia 469068



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	103
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm		
Skok polerki	3 / 12 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 obr./min		
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm		
Waga bez akumulatora	0,6 kg		

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Numer zamówienia 418102



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	103
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm		
Skok polerki	3 / 12 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 obr./min		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm		
Waga bez akumulatora	0,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Numer zamówienia 469076



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V	Klucz produktu	103
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah		
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm		
Skok polerki	3 / 12 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 obr./min		
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka		
Z ładowarką	Tak		
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm		
Waga bez akumulatora	0,6 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Gąbka polerska (442631) · 2 Gąbka polerska (442658) · 2 Gąbka polerska (492442) · 2 Gąbka polerska (492450) · 2 Gąbka polerska (434345) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (473014)

PE 150 18.0-EC C

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Numer zamówienia 493856



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V	Klucz produktu	103
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min		
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm		
Waga bez akumulatora	1,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774)


Asortyment produktów 2023

PE 150 18.0-EC

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Numer zamówienia 459062



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica pada polerskiego
Maks. średnica talerza na rzep
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 obr./min
395 x 84 x 117 mm
1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Numer zamówienia 447153



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica pada polerskiego
Maks. średnica talerza na rzep
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 obr./min
2 Sztuka
Tak
395 x 84 x 117 mm
1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Numer zamówienia 461229



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica pada polerskiego
Maks. średnica talerza na rzep
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Liczba akumulatorów w zestawie
Z ładowarką
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 obr./min
2 Sztuka
Tak
395 x 84 x 117 mm
1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pad polerski (wełniany) premium (376523) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium (376531) · 1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Numer zamówienia 493872



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maks. średnica pada polerskiego
Maks. średnica talerza na rzep
Skok polerki
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Liczba skoków na biegu jałowym
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
160 mm
150 mm
8 mm
280 - 430 obr./min
5600 - 8600 obr./min
370 x 85 x 140 mm
2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)

XCE 8 125 18.0-EC

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Numer zamówienia 459070



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Maks. średnica pada polerskiego
 Maks. średnica talerza na rzep
 Skok polerki
 Prędkość obrotowa biegu jałowego
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 160 mm
 150 mm
 8 mm
 280 - 430 obr./min
 5600 - 8600 obr./min
 370 x 85 x 140 mm
 2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Numer zamówienia 438413



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Maks. średnica pada polerskiego
 Maks. średnica talerza na rzep
 Skok polerki
 Prędkość obrotowa biegu jałowego
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Liczba akumulatorów w zestawie
 Z ładowarką
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 160 mm
 150 mm
 8 mm
 280 - 430 obr./min
 5600 - 8600 obr./min
 2 Sztuka
 Tak
 370 x 85 x 140 mm
 2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Numer zamówienia 461245



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Maks. średnica pada polerskiego
 Maks. średnica talerza na rzep
 Skok polerki
 Prędkość obrotowa biegu jałowego
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Liczba akumulatorów w zestawie
 Z ładowarką
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 160 mm
 150 mm
 8 mm
 280 - 430 obr./min
 5600 - 8600 obr./min
 2 Sztuka
 Tak
 370 x 85 x 140 mm
 2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Gąbka polerska (434310) · 1 Gąbka polerska (434272) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Numer zamówienia 493864



Dane techniczne

Napięcie akumulatora
 Pojemność akumulatora
 Maks. średnica pada polerskiego
 Maks. średnica talerza na rzep
 Skok polerki
 Prędkość obrotowa biegu jałowego
 Liczba skoków na biegu jałowym
 Wymiary dł. x szer. x wys.
 Waga bez akumulatora

Klucz produktu 103
 18,0 V
 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 160 mm
 150 mm
 15 mm
 2300 - 3800 obr./min
 4600 - 7600 obr./min
 370 x 85 x 140 mm
 2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)


Asortyment produktów 2023

XFE 15 150 18.0-EC

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Numer zamówienia 459089



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pąda polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Numer zamówienia 418099



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pąda polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Wkładka do walizki (459526) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Numer zamówienia 461237



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pąda polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 Sztuka
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434361) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

PE 8-4 80

Polerka rotacyjna do niewielkich powierzchni



Numer zamówienia 405817



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pąda polerskiego	80 mm
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1300 - 3900 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	305 x 83 x 105 mm
Waga	1,8 kg


Klucz produktu 103

PE 14-3 125

Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości



Numer zamówienia 406813



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
Moc oddawana 880 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 160 mm
Maks. średnica talerza na rzep 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100 - 3700 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 375 x 84 x 120 mm
Waga 2,2 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Rękojeść (450774)

PE 14-3 125 P-Set

Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie



Numer zamówienia 407569



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
Moc oddawana 880 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 160 mm
Maks. średnica talerza na rzep 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100 - 3700 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 375 x 84 x 120 mm
Waga 2,2 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350737) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Rękojeść (450774)

PE 14-2 150

POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym



Numer zamówienia 373680



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
Moc oddawana 880 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 200 mm
Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 380 - 2100 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Rękojeść (450774)

PE 14-2 150 P-Set

POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym



Numer zamówienia 376175



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
Moc oddawana 880 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 200 mm
Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 380 - 2100 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pad polerski (wełniany) premium (376523) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Ścierczka do polerowania z mikrowłókna Premium (376531) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (444375)


Asortyment produktów 2023

PE 14-1 180

Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni



Numer zamówienia 395749



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
Moc oddawana 880 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 250 mm
Maks. średnica talerza na rzep 180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 250 - 1380 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (450774)

L 1503 VR

Klasyczna polerka z uchwytem



Numer zamówienia 250280



Dane techniczne

Pobór mocy 1200 W
Moc oddawana 700 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 140 mm
Maks. średnica talerza na rzep 125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1200 - 4900 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 305 x 75 x 110 mm
Waga 1,9 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Rękojeść (450774)

XCE 10-8 125

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją



Numer zamówienia 418072



Dane techniczne

Pobór mocy 1010 W
Moc oddawana 590 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 160 mm
Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
Skok polerki 8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 140 - 440 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym 2900 - 8600 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 383 x 40 x 140 mm
Waga 2,6 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)

XCE 10-8 125 P-Set

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją



Numer zamówienia 447269



Dane techniczne

Pobór mocy 1010 W
Moc oddawana 590 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego 160 mm
Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
Skok polerki 8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 140 - 440 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym 2900 - 8600 obr./min
Długość kabla 4,0 m
Typ kabla PUR
Wymiary dł. x szer. x wys. 383 x 40 x 140 mm
Waga 2,6 kg

Klucz produktu 103

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Gąbka polerska (434310) · 1 Gąbka polerska (434272) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (437093)

XFE 7-12 80

Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni



Numer zamówienia 447129



Dane techniczne

Pobór mocy	700 W	Klucz produktu	103
Moc oddawana	425 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm		
Skok polerki	12 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1800 - 5500 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	3600 - 10800 obr./min		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 58 x 120 mm		
Waga	2,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (493406)

XFE 7-12 80 P-Set

Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni



Numer zamówienia 447137



Dane techniczne

Pobór mocy	700 W	Klucz produktu	103
Moc oddawana	425 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm		
Skok polerki	12 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1800 - 5500 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	3600 - 10800 obr./min		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 58 x 120 mm		
Waga	2,1 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt na rzep amortyzowany (493406) · 1 Gąbka polerska (434264) · 1 Gąbka polerska (434302) · 1 Gąbka polerska (434345) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (446963)

XFE 7-15 150

Polerka mimośrodowa



Numer zamówienia 418080



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	103
Moc oddawana	420 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm		
Skok polerki	15 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500 - 4500 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	3000 - 9000 obr./min		
Długość kabla	4,0 m		
Typ kabla	PUR		
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 40 x 140 mm		
Waga	2,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XFE 7-15 150 P-Set

Polerka mimośrodowa



Numer zamówienia 447110



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W	Klucz produktu	103
Moc oddawana	420 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm		
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm		
Skok polerki	15 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500 - 4500 obr./min		
Liczba skoków na biegu jałowym	3000 - 9000 obr./min		
Długość kabla	4,0 m		
Typ kabla	PUR		
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 40 x 140 mm		
Waga	2,4 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434361) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (437093)

Osprzęt do polerek

Osprzęt do zestawów polerskich



Pasta zgrubna

Oznaczenie	Typ polerowania	Ścieralność	Połysek	Zawartość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	212
P 05/05-LDX	Politura	5	5	250 ml	443271	1		



Pasta zgrubna

Oznaczenie	Typ polerowania	Ścieralność	Połysek	Zawartość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	212
P 03/06-LDX	Politura	3	6	250 ml	443298	1		



Pasta wykończeniowa

Oznaczenie	Typ polerowania	Zawartość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	212
W 02/04	Uszczelnienie	250 ml	443301	1		



Sukno polerskie z mikrofibry, Classic

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	210
MW-C	400 mm	400 mm	317098	1		



Ścieraczka do polerowania z mikrowłókna Premium

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	210
MW-P	400 mm	400 mm	376531	1		



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
BP-M D115 XC	115 mm	386715	1		



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
BP-M D140 XC	140 mm	342637	1		



Uchwyt na rzep amortyzowany

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	średni	specjalne	493406	1		



Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	205
BP-M/SR D30	30 mm	miękki	specjalne	492388	1		



Uchwyt na rzep wytlumiony M 14

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Numer zamówienia	VE
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Numer zamówienia	VE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	średni	specjalne	487953	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	średni	specjalne	487988	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Numer zamówienia	VE
BP-M D30 PXE	30 mm	średni	specjalne	492353	1
BP-M D50 PXE	50 mm	średni	specjalne	509248	1
BP-M D75 PXE	75 mm	średni	specjalne	492361	1



Adapter rotacyjny

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
DT-P	492396	1



Adapter mimośrodowy, skok 3 mm

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
DT-XF 3	492418	1



Adapter mimośrodowy, skok 6 mm

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
DT-XF 6	531009	1



Adapter mimośrodowy, skok 12 mm

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
DT-XF 12	492426	1



Zestaw przedłużeń do polerki rotacyjnej

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
EXS M14 Set	458813	1



Wałek giętki do PXE 80 10,8-EC

Klucz produktu 103

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
FS 140	506605	1

Asortyment produktów 2023



Walek giętki do PXE 80 10,8-EC

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
FS 140 Set	516112	1	103



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	5	210



Gąbka polerska

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	1	210



Gąbka polerska z mikrofazy

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu
MC-PT 160	160 mm	434434	1	210



Gąbka polerska

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	2
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	2
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	2
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	1
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	1
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	1



Gąbka polerska

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	2
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	2
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	2
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	1
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	1
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	1



Gąbka polerska

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	2
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	2
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	2
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	1
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	1
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	1



Gąbka polerska

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Numer zamówienia	VE
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	2
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	2
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	1
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	1
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	1



Pad wełniany, klasyczny

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE
TW-C 150	150 mm	342521	1
TW-C 200	200 mm	350265	1













Pad polerski (wełniany) premium

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE
TW-PT 80	80 mm	420484	1
TW-PT 140	140 mm	376515	1
TW-PT 160	160 mm	376523	1

Osprzęt polerowanie uniwersalne

	Uchwyt ścienny na polerki, mały			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	WHP-1 AC/DC	530883	1		
	Uchwyt ścienny na polerki, duży			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	WHP-2 AC/DC	530882	1		
	Uchwyt na akumulator na mały i duży uchwyt ścienny			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	WHP Battery Hook	530720	1		
	Uchwyt na kable na mały i duży uchwyt ścienny			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	WHP Cable Hook	530721	1		
	Talerz filcowy			Klucz produktu	210
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
		122726	1		
	Talerz filcowy bez gwintu			Klucz produktu	210
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
		122742	1		
	Uchwyt tarczy polerskiej, M 14			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
		123803	1		
	Rękojeść SoftVib			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	GS-M M8 SV	325376	1		
	Latarka inspekcyjna			Klucz produktu	219
	Oznaczenie	Numer zamówienia	VE		
	SF 150-P	463302	1		
	Torba na polerkę			Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Numer zamówienia	VE	
	TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	1	

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE PE14	238	444375	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	1		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	1		

Walizka transportowa L-BOXX®



Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE	Klucz produktu	299
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		

Asortyment produktów 2023

Obróbka kamienia i szkła

LE 12-3 100 WET

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm



Numer zamówienia 368660



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia mokre
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
1200 - 3700 obr./min
M14
5,0 m
350 x 110 x 140 mm
2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm



Numer zamówienia 378461



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia mokre
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
1200 - 3700 obr./min
M14
4,0 m
350 x 110 x 140 mm
2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

L 12-3 100 WET

1150 watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm



Numer zamówienia 375675



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia mokre
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
3700 obr./min
M14
5,0 m
350 x 110 x 140 mm
2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD

1150 watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm



Numer zamówienia 378488



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia mokre
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
3700 obr./min
M14
4,0 m
350 x 110 x 140 mm
2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LW 1202 N

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 130 mm



Numer zamówienia 477761



Dane techniczne

Pobór mocy
Moc oddawana
Napięcie
Częstotliwość
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Mocowanie narzędzia mokre
Długość kabla
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

Klucz produktu 108
1600 W
1030 W
230 V
50/60 Hz
1750 obr./min
M14
4,0 m
550 x 150 x 190 mm
4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm



Numer zamówienia 477788



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W	Klucz produktu	108
Moc oddawana	1030 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min		
Mocowanie narzędzia mokre	M14		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm		
Waga	4,8 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałukowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

TT 2000

Transformator separacyjny



Numer zamówienia 373370

Dane techniczne

Maksymalna moc przy pracy ciągłej	2000 VA	Klucz produktu	108
Napięcie pierwotne	230 V		
Napięcie wtórne	230 V		
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 200 x 270 mm		
Waga	15,8 kg		

BHW 1549 VR

Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD



Numer zamówienia 299197



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	108
Moc oddawana	700 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 10000 obr./min		
Maks. średnica wiertła	16 mm		
Średnica tulei mocującej	53 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 110 x 190 mm		
Waga	3,3 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałukowata rękojeść, czarna (236934) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (455318)

LST 1503 VR

Groszkownik do pasów antypoślizgowych



Numer zamówienia 259229



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W	Klucz produktu	108
Moc oddawana	700 W		
Napięcie	230 V		
Szerokość robocza	40-92 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800 - 2400 obr./min		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 140 x 160 mm		
Waga	5,9 kg		

Wyposażenie podstawowe:

1 Ogranicznik, komplet (259193) · 1 HM-narzędzie, komplet, średnica 100 (261653) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Specjalny adapter (340790) · 1 Przedłużenie węża (296953)

Asortyment produktów 2023

CS 60 WET

Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45°



Numer zamówienia 374016



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W	Klucz produktu	108
Moc oddawana	840 W		
Napięcie	230 V		
Częstotliwość	50/60 Hz		
Głębokość cięcia	60 mm		
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	54 mm		
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	5-44 mm		
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem z szyną prowadzącą (45°)	38 mm		
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6200 obr./min		
Średnica tarczy diamentowej	170 mm		
Otwór tarczy diamentowej	22,2 mm		
Zakres wychylenia	45°		
Długość kabla	4,0 m		
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 280 x 170 mm		
Waga	4,5 kg		

Wyposażenie podstawowe:


1 Diamentowa tarcza do cięcia (347515) · 1 Klucz SW 5 - wkrętak (359343) · 1 Ogranicznik równoległy (350613) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (436771)


Osprzęt do obróbki kamienia

Osprzęt do polerowania na mokro

	Uchwyt na rzep, miękki				Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Numer zamówienia	VE		
	BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	1		

	Elkups				Klucz produktu 209	
	Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
	M 14 x 100 x 38		126098	1		

	Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze)					Klucz produktu 204	
	Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE		
	DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	1		
	DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	1		
	DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	1		
	DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	1		
	DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	1		
	DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	1		
	DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	1		
	DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	1		


	Segmety szlifierskie						Klucz produktu 209	
	Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Uchwyt pierścienia szlifierskiego	Zastosowanie	Numer zamówienia	VE	
	SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Szybkozłącze		126144	1	
	SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Szybkozłącze		126152	1	
	SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Szybkozłącze		126160	1	

Osprzęt do szlifowania na sucho

	Uchwyt na rzep wytłumiony M 14				Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Numer zamówienia	VE	
	BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1	

	Uchwyt na rzep wytłumiony M 14				Klucz produktu 205	
	Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Numer zamówienia	VE	
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	


Asortyment produktów 2023



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204


Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1



Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Średnica diamentowej włókniny ścierniej	Ziarno	Numer zamówienia	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
	259833	6

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki

Klucz produktu 224










Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
	259834	8

Kompletny bloczek groszkujący

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Numer zamówienia	VE
	260576	1

Osprzęt CS 60 WET

	Diamentowa tarcza do cięcia				Klucz produktu	221
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	
	D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	1	
	Diamentowa tarcza do cięcia				Klucz produktu	221
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	
	D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	1	
	Diamentowa tarcza do cięcia				Klucz produktu	221
	Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Numer zamówienia	VE	
	D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	1	
	Złączka do szyny prowadzącej GRS				Klucz produktu	258
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	GRS-V			353272	1	
	Nasadki końcowe				Klucz produktu	300
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	Nasadki końcowe do GRS (jedn. opak. 2)			364967	2	
	Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej, 6,8 m				Klucz produktu	300
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	Profil 6,8m do GRS			366854		
	Gumowa osłona szyny prowadzącej, 3,4 m				Klucz produktu	300
	Oznaczenie			Numer zamówienia	VE	
	Osłona przed rozpryskiem wiórów 3,4m do GRS			366846		
	Szyna prowadząca GRS				Klucz produktu	258
	Oznaczenie		Długość prowadnicy	Numer zamówienia	VE	
	GRS 80		800 mm	353280	1	
	GRS 160		1600 mm	359351	1	
	Walizka transportowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
	Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
	Wkładka do walizki				Klucz produktu	299
	Oznaczenie		Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
	TKE CS 60 WET II		238	436771	1	

Walizki transportowe w systemie L-BOXX®

Wózek L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie		Numer zamówienia	VE		
RW L-Boxx		419400	1		

Wkładka (pianka do wrywania) L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE		
TKE-RS 136	136	419370	1		

Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	1	

Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Typ L-Boxx	Numer zamówienia	VE	
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	1	

Walizka transportowa L-BOXX®				Klucz produktu	299
Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Numer zamówienia	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1

Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach



Silnik Long-Life

Nowa generacja silnika. Wytrzymała, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szrotki zwiększają żywotność silnika.



Silnik bezszczotkowy

Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.



Stała kontrola prędkości

Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.



Blokada przed ponownym uruchomieniem

Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.



Powolny rozruch

Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.



Regulacja prędkości

Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)



Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.



Ochrona przed przeciążeniem

Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.



Hamulec bezpieczeństwa

Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.



Anti-Kick Back

Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.



Redukcja wibracji

Optymalizacja pracy



PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



Klasa pyłu L, M, H

Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.



Wyposażenie antystatyczne

Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.



Oscylacja brzeszczotu

Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



Beznarzędziowa obsługa

Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.



Blokada wrzeciona

Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



FixTec nakrętka szybko mocująca

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



Wymienna głowica

Beznarzędziowa wymiana głowic.



Mocowanie na rzep

Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich - bez kleju i zacisków.



Centralne doprowadzenie wody

Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.



Odsysanie pyłu

Możliwość podłączenia do odkurzacza.



Automatyczne czyszczenie filtra

Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.



Manualne czyszczenie filtra

Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.



Funkcja odsysania na sucho

Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



Funkcja odsysania na mokro

Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



Zielona dioda laserowa

Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne



Magazynek

Beznarzędziowa wymiana magazynku.



L-BOXX®

System transportowy i porządkowy FLEX



Walizka transportowa

Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



Torba transportowa

Stabilna, wyściełana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



FLEX Polska sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
PL 58-150 STRZEGOM
TEL. 0048 74 855 59 99
FAX 0048 74 855 59 98
biuro@flex-elektronarzedzia.pl
www.flex-elektronarzedzia.pl

Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Sprzedawcy FLEX